



# REAN RJ45 NEGRO SALIDA RJ45 RECTA CHASIS IP65



Conector chasis RJ45 pasante color negro IP65  
REAN RRE8F-Z-010-0

- Base chasis pasante RJ45, brida metálica en forma de D con pestillo
- Clasificación **IP65** para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua. La función de estanqueidad protege su dispositivo de la entrada de aire.

Referencia RRE8F-Z-010-0

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Voltaje / Tensión: Menor de 50 voltios  
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de acoplamiento  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Ethercom  
Tipo: Conector Ethercom  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Género conector: Hembra - Hembra  
Conectores: 2 RJ45  
Marca: REAN-Neutrik

- **Características destacadas del RJ45 REAN RRE8F-Z-010-0**
  - El sistema **RJ45** para entornos hostiles y exigentes

- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica y audiovisuales
- Protección **IP65** al acoplarse con conector serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Rendimiento de la red de Cat5e
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro

#### • Especificaciones

- Sobre el conector
  - Marca: REAN Connectors
  - Modelo: RRE8F-Z-010-0
  - Tipo: Base chasis ethernet
  - Género: Hembra / Hembra
- **Eléctricas**
  - Resistencia de contacto: <100 mΩ
  - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
  - Rango de frecuencia: 1-100MHz
  - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
  - Corriente nominal por contacto: 1,5A
  - Tensión nominal: < 50 voltios
  - Rendimiento de transmisión: CAT 5e
- **Mecánicas**
  - Fuerza de inserción: ≤ 60 N
  - Fuerza de retirada: ≤ 60 N
  - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
  - Grosor del panel: 9,5 mm
  - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
  - Forma del chasis: Ver dibujo técnico
  - Recorte del panel: Forma D
- **Materiales**
  - Revestimiento de contacto: Oro/Platino
  - Contactos: Bronce
  - Cuerpo: Zinc
  - Inserto: PA66
  - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro
- **Ambientales**
  - Inflamabilidad: UL94 V-0
  - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC11801
  - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
  - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-010-0 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

#### • Acerca de REAN-NEUTRIK

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

