REAN XLR 3 PIN NEGRO MACHO CHASIS IP65

Conector XLR 3 Pin macho chasis IP65 color negro. REAN RRX3M-Z-012

- Clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función de estanqueidad protege su dispositivo contra la entrada de aire
- El sistema XLR para entornos hostiles y exigentesProtección IP65 al acoplarse con conector XLR serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro.

Referencia RRX3M-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica y audiovisuales

- **Info técnica**
    - **Sobre el producto**
        - Modelo: RRX3M-Z-012-0
        - Tipo de conector: XLR
        - Género: Macho
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: <5 mΩ
        - Resistencia dialéctica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
        - Corriente nominal por contacto: 16A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 40N
        - Fuerza de retirada: ≤ 40N
        - Vida del conector: Más de 1000 ciclos de apareamiento
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Montaje: Frontal
        - Forma del chasis: Ver dibujo en pestaña documentos
        - Recorte del panel: Forma D
        - Alambrado: Montaje vertical de PCB
    - **Material**
        - Revestimiento de contacto: Oro platino
        - Contactos: Bronce
        - Cuerpo: Zinc
        - Inserto: PA66
        - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL94 V-0
        - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
        - Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.