



NEUTRIK CABLE SPEAKON-SPEAKON 5 m 4 x 2,5 mm flexi



Cable de altavoz de 4 x 2,5 mm² con conectores Neutrik Speakon de 5 m

- El cable Neutrik para altavoz con conectores speakon son la solución profesional para la aplicaciones más exigente para el escenario
- Diseñado para instalación de cajas de sonido tanto en instalaciones como para empresas de alquiler de equipamiento audiovisual
- Robusto, flexible y resistente: para sistemas line array en condiciones climáticas adversas, suspendidos a gran altura o colocados directamente en el suelo sin ninguna protección adicional.

Referencia LS425-S-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 4 x 2,5 mm²

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su explotación total o parcial sin la autorización previa y
previa de SILUJ Iluminación S.L. 5.1



Conectores: 1 Speakon a 1 Speakon
Longitud: 5 metros
Marca: FactorFLEX

• Especificaciones del cable con conectores speakon Neutrik

- Una sección de conductor de 4 x 2,5 mm² (AWG14) garantiza una transmisión de señal clara
- Los tubos retráctiles transparentes en los extremos de los cables facilitan el etiquetado en el contexto de proyectos temporales o instalaciones permanentes en uso continuo
- Sección de conductor de 4 x 2,50 mm²
- Cable Neutrik CPS modelo YLS425-HP
- Producto de calidad certificado según directiva VDE, CE, RoSH y UKCA
- Con conectores de calidad **Neutrik®** que cumplen con las normas IEC 61984, IEC 62368-1, UL 94 V-0 (2 conectores NL4FXX-W-S)

• Característica del cable

◦ Especificaciones mecánicas

- Área del conductor: 2.50 mm² / AWG 13
- Composición del conductor: 80 x 0,20 mm / 80 x AWG 32. Cobre recocido desnudo, estándar OFC
- Aislamiento de conductores: PVC Ø 3.0 mm
- Color de los conductores: Rojo, Negro, Blanco y Azul
- Composición del núcleo: 4 núcleos trenzados de 100 mm por vuelta
- Relleno: Hilo de algodón
- Material general de la cubierta
 - PVC con sustancias restringidas
 - Cadmio: < 5 PPM (libre de cadmio)
 - Plomo: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 PPM
 - Cromo: No contiene
 - Color de la cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 10.2 mm. tolerancia +/- 0.2 mm
 - Temperatura de trabajo
 - Instalaciones móviles y temporales: De -5°C a +70°C
 - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C

◦ Características eléctricas

- Resistencia de CC del conductor: ≤ 7.2 mΩ / m - 20 °C
- Resistencia de aislamiento: > 200 MΩ / km - 20 °C, 500 VDC
- Capacitancia de conductor a conductor: ≤ 200 pF / m - 1 KHz
- Tensión de prueba de conductor a conductor: 1.500 V eff - 50 Hz, 1 minuto

• Identificación

- Marca: Neutrik
- Cable: CPS Neutrik YLS425-HP
- Conectores: 2 speakon NL4FXX-W-S Neutrik
- Longitud del cable: 5 m
- Sección cable: 4 x 2,5 mm
- Texto impreso en el cable: SPEAKER CABLE 4x2,5mm CE | UKCA | RoHS | FactorFLEX
- Unidades embalaje completo: 20 unidades
- Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm
- Peso cable: 1,04 kg
- Peso embalaje completo: 21,7 kg
- Código para pedidos: LS425-S-5
- Código EAN: 8474407182126



