

NEUTRIK POWERCON CHASIS HEMBRA GRIS 16A Certificac

Conector powerCON Neutrik NAC3MPXXB-WOT chasis color gris

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivo IEC 62368-1, debido a su certificación de componentes según IEC 60320-1
- Conector de salida para electrodomésticos, terminales de lengüeta plana de 3/16"
- El powerCON XX es un conector de red con bloqueo
- Con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura
- El powerCON XX es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión.

Referencia NAC3MPXXB-WOT

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Potencia: 16A
Voltaje / Tensión: AC 250V
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP20
Clase: PowerCON macho salida
Color: Gris
Polos / Pines: 2P+T
Certificacion: Cumple con IEC 68-2-20 y UL94V-0
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- **Características destacadas**
  - Conector monofásico bloqueable
  - Certificado según IEC 60320-1 y UL 60320-1
  - 3 contactos para línea, neutro y tierra
  - Certificado según UL-1977 y CAN/CSA-C22.2 No. 182.3
  - Sistema de bloqueo por giro rápido y sencillo. Versiones de encendido (azul) y apagado (gris) con diferentes códigos para evitar la posibilidad de interconexión
  - Extremadamente robusto y fiable
  - Cumple con IEC 62368-1
  - Materiales utilizados UL94 V-0

- **Especificaciones técnicas**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NAC3MPXXB-WOT
    - Género conector: Macho
    - Color: Gris
  - **Eléctricas**
    - Resistencia al contacto: ≤ 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 4 kVdc / 2.8 kVac
    - Resistencia al aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Número de contactos eléctricos: 2 + tierra
    - Calificación de Europa
      - EN 60320-1: 16 A 250 V AC
      - EN 61984: 20 A 250 V AC
    - Calificación de EEUU
      - UL 60320-1:20 A 127 V AC
      - UL 1977: 20 A 250 V AC
  - **Mecánicas**
    - Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: 2,5 mm² con AWG 12
  - **Materiales**
    - Enchapado de contacto: Ag
    - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
    - Carcasa: Aleación de cobre
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase de protección: IP20
    - Rango de temperatura: De -30º a +80ºC
    - Solubilidad (para PCB): Cumple con la norma IEC 68-2-20

- **Nota:** El conector NAC3MPXXB-WOT se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.