



# Audibax Pro MA4500T DSP Amplificador de Matriz



Amplificador de Matriz 2 x 300W Control DSP  
+ Ethernet. Audibax Pro MA4500T

- Amplificador de 2 canales x 300W con **DSP**
- La elegante interfaz del software garantiza simplicidad, mientras que diversas opciones de conexión se adaptan a entornos variados. Mejore su experiencia de audio con MA **DSP**, donde la potencia se une a la precisión.

Referencia 10285839

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: Por canal 300W 8 Ohm  
Voltaje / Tensión: Fuente de Alimentación: AC 180V-264VAC, 50-60Hz  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Salida tipo Low-Z 70/100V  
Tipo: Serie MA DPS  
Rango IP: IP20  
Clase: Clase D  
Color: Negro  
Tamaño: 483 x 300 x 44,5 mm  
Certificación: CE y RoSH

Este trabajo tiene licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
previa de [creativecommons.org](http://creativecommons.org). S.I.L.U.J. S.L.



Número de canales: 2 canales

Peso: 3,2 kg

Marca: Audibax

- **Sobre los amplificadores serie MA DSP de Audibax**

- La serie **MA DSP**: una sinfonía de innovación con modelos de 2 y 4 canales, disponibles en versiones analógicas y **Dante**.
  - Estos amplificadores de potencia **DSP** de red multifuncionales ofrecen 2 \* 500 W @ 4 Ω, 2 \* 300 W @ 8 Ω, puente 1000 W @ 8 Ω y voltaje constante de 100 V-1000 W @ 10 Ω para los 2 canales, y 4 \* 500 W @ 4 Ω, 4 \* 300 W @ 8 Ω , puente 600W @ 8Ω y voltaje constante 100V-600W @ 10Ω para los 4 canales.
  - Disfrute de monitoreo remoto en tiempo real y funciones **DSP** personalizables, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

- **Características**

- Tipo: Amplificador de matriz
  - Salida Amp: Low-z /70/100V
  - Canales Amp: 2
  - Potencia por canal 8 Ohmios (RMS): 300W
  - Tipo de Amp: Clase D
  - THD+Ruido @ 1kHz a plena potencia: <<0,01%
  - Diafonía de canal @ 1 kHz: -70dB
  - Relación señal/ruido: >>94dB
  - Puente de potencia: LoZ 600W/100V-600W
  - Dimensiones: 1 Unidad 19"
  - Entradas Canal Línea/Micrófono: 2 XLR + 2 Dante
  - Conector Línea Entradas: Euroblock+XLR+Dante
  - Conector Línea Salida: Euroblock+XLR+Dante
  - Control de interfaz: USB/Ethernet/Rs232/485
  - Control de tono: Control DSP
  - Procesador DSP: Control DSP + Ethernet
  - Conectores de salida Amp: Speakon + Terminal
  - Modo Alarma: Limitador y Pico
  - Tipo de Montaje: Montaje en bastidor
  - Fuente de Alimentación: AC 180V-264VAC, 50-60Hz
  - Peso: 3,2Kg
  - Dimensiones: 483 x 300 x 44,5 mm

- Identificación de amplificador Aduibax Pro MA2500T

- Marca: Audibax
  - Serie Audibax: MA DSP
  - Modelo: Pro MA4500T
  - Código pedido: 10285839
  - Código EAN: 7427254441756



