REAN POWERCON TRUE 1 HEMBRA CHASIS NEGRO IP65

Conector chasis REAN RRAC3F-X-011-0. Powercon True 1 IP65

- Conector de chasis combinado de alimentación hembra bloqueable, con excelente clase de inflamabilidad mediante el uso de materiales V0
- Dimensión de instalación en forma de D estándar industrial
- Diseñado para aplicaciones en exteriores, protección IP65 y estanqueidad al aire
- La serie Power X son conectores con poder de corte (CBC), es decir, se pueden conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión

Referencia RRAC3F-X-011-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Características destacadas del Powercon True1 REAN RRAC3F-X-011-0**
    - Protección IP65 cerrando la tapa o acoplando con RCAC3M-X-000
    - Protección de estanqueidad
    - Conector de red con poder de corte (CBC
    - Certificación VDE compatible con IEC/EN60320-1
    - Certificación UL compatible con UL60320-1

- **Info Técnica conectores Powercon True1 REAN RRAC3F-X-011-0**
    - Sobre el conector
        - Marca: REAN Connectors
        - Familia conectores: **Powercon True1**
        - Tipo conector: Alimentación
        - Modelo: RRAC3F-X-011-0
        - Género: Hembra
    - Eléctricas
        - Número de contactos: 2 + T
        - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 kV AC
        - Resistencia de aislamiento (después del calor húmedo): > 1 GΩ
        - Clasificación Europa: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
        - Clasificación EE.UU.: UL 60320-1: 20 A 250 V CA
    - Mecánicas
        - Método de retención: Cerradura de giro
        - Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Alambrado: Pestañas planas 6,35 x 0,8 mm
    - Material
        - Cuerpo: Poliamida
        - Contactos: Aleación de cobre
        - Revestimiento de contacto: Ag
        - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
    - Ambientales
        - Inflamabilidad: UL94 V-0
        - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
        - Rango de temperatura : De 30°C a +80°C

- **Nota:** El conector RRAC3F-X-011-0 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.