



REAN POWERCON TRUE 1 IN/OUT CHASIS NEGRO IP65



Conector chasis REAN RRAC3MF-X-010-0.
Powercon True 1 Doble IP65

- Conector de chasis combinado de alimentación hembra y macho bloqueable, con excelente clase de inflamabilidad mediante el uso de materiales V0
- Diseñado para aplicaciones en exteriores, protección IP65 y estanqueidad al aire
- La serie Power X son conectores con poder de corte (CBC), es decir, se pueden conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión

Referencia RRAC3MF-X-010-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T
Género conector: Hembra - Macho

Open Access License: Creative Commons: cc-by-nc-sa
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Características destacadas del Powercon True1 REAN RRAC3MF-X-010-0**
 - Protección IP65 cerrando la tapa o acoplado con RCAC3M-X-000 o RCAC3F-X-000
 - Protección de estanqueidad
 - Conector de red con poder de corte (CBC)
 - Certificación VDE compatible con IEC/EN60320-1
 - Certificación UL compatible con UL60320-1

- **Info Técnica conectores Powercon True1 REAN RRAC3MF-X-010-0**
 - Sobre el conector
 - Marca: REAN Connectors
 - Familia conectores: **Powercon True1**
 - Tipo conector: Alimentación
 - Modelo: RRAC3MF-X-010-0
 - Género: Macho y hembra
 - Eléctricas
 - Número de contactos: 2 + T
 - Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 kV AC
 - Resistencia de aislamiento (después del calor húmedo): $> 1 \text{ G}\Omega$
 - Clasificación Europa: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
 - Clasificación EE.UU.: UL 60320-1: 20 A 250 V CA
 - Mecánicas
 - Método de retención: Cerradura de giro
 - Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Alambrado: Pestañas planas 6,35 x 0,8 mm
 - Material
 - Cuerpo: Poliamida
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Revestimiento de contacto: Ag
 - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
 - Ambientales
 - Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
 - Rango de temperatura : De 30°C a +80°C

- **Nota:** El conector RRAC3MF-X-010-0 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

