

NEUTRIK XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS PARA PCB NC3FBH2

Conector XLR 3 PIN para PCB hembra chasis NC3FBH2 Neutrik

- Base chasis XLR hembra de 3 polos, conexión a tierra: contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal, montaje horizontal en PCB
- Igual que la serie A, con la excepción de una brida de montaje metálica que presenta contacto a tierra circunferencial continuo con el chasis para mejores prácticas de EMC
- Componente reconocido por UL.

Referencia NC3FBH2

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: Menor de 50V
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Características destacadas del conector Neutrik NC3FBH2**
    - Bases XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
    - Brida de montaje metálica con contacto a tierra circunferencial continuo con el chasis para una mejor protección EMC y RF
    - Contacto hembra tipo tulipán
    - Inflamabilidad de la carcasa UL94V-0
    - Empuje a tierra (ESD)

- **Información técnica conector Neutrik NC3FBH2**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Código: NC3FBH2
        - Tipo de conector: XLR
        - Género conector: Hembra
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 6A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
        - Opciones de conexión a tierra: Contacto de tierra separado conectado a la carcasa del conector correspondiente y al panel frontal, sin conexión al pin 1
        - Empuje a tierra (ESD): Conectado al panel frontal (tierra) en posición accionada
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Alambrado: Montaje horizontal en placa de circuito impreso
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Dirección de montaje:Montaje trasero
        - Formato del chasis: B
    - **Especificaciones sobre los materiales**
        - Contactos: Bronce (CuSn6)
        - Inserto: oliamida (PA 6.6 30 % GR)
        - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
        - Anillo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
        - Brida: Metal
    - **Especificaciones ambientales**
        - Certificaciones: UL
        - Inflamabilidad: UL 94V-0
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NC3FBH2 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.