CONECTOR XLR 5P MACHO PCB HORIZONTAL NEUTRIK

Conector Neutrik NC5MAH XLR 5 PIN macho PCB horizontal

- Base XLR macho de 5 polos, conexión a tierra: contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal, montaje horizontal en PCB
- Conector de panel de montaje en PCB XLR con cuerpo de plástico redondo.
- Tienen el tamaño más pequeño y la densidad de embalaje más alta (23 mm entre centros).

Referencia NC5MAH

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Tamaño: Descargar dibujo técnico
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones destacadas del conector Neutrik XLR de 5 PIN NC5MAH**
    - Receptáculos XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
    - Carcasa de plástico, pestillo de acero.
    - Áreas de contacto pulidas y chapado en oro duro.
    - Inflamabilidad de la carcasa UL 94 V-0

- **Información técnica conector Neutrik NC5MAH**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Código: NC5MAH
        - Tipo de conector: XLR
        - Género conector: Macho
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 3A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
        - Opciones de conexión a tierra: Contacto de tierra separado conectado a la carcasa del conector correspondiente y al panel frontal, sin conexión al pin 1
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Alambrado: Montaje horizontal en placa de circuito impreso
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Dirección de montaje:Montaje trasero
        - Formato del chasis: A
    - **Especificaciones sobre los materiales**
        - Contactos: Latón (CuZn35Pb2)
        - Inserto: Poliamida (PA66)
    - **Especificaciones ambientales**
        - Certificaciones: UL
        - Inflamabilidad: UL 94V-0
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NC5MAH se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.