

CONECTOR XLR 3P MACHO AEREO NEGRO CONT PLATA.

Caja 100 unidades conector XLR de 3 Pin macho aéreo cuerpo negro contactos plata NC3MXX-BAG-D Neutrik

- Conector aéreo XLR macho NC3MXX-BAG-D
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad
- Incluye 100 conectores desmontados

Referencia NC3MXX-BAG-D

Unidad: Caja 100 unidades
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de metal negro y contactos plata
- Este modelo de conector es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.

- Conector macho con receso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más resistente aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión mejorado del tipo de mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y facilita el montaje y la velocidad
- El arranque con glándula de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de flexión del cable
- Diseño elegante y ergonómico

- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3MXX-BAG-D
    - Caja con 100 unidades
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
    - Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - **Material**
    - Bota: Poliuretano
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores NC3MXX-BAG-D se suministra en cajas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.