



CONECTOR XLR 3P MACHO AEREO NEGRO CONT PLATA.



Caja 100 unidades conector XLR de 3 Pin macho aéreo cuerpo negro contactos plata NC3MXX-BAG-D Neutrik

- Conector aéreo XLR macho NC3MXX-BAG-D
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad
- Incluye 100 conectores desmontados

Referencia NC3MXX-BAG-D

Unidad: Caja 100 unidades
 Embalaje completo: 100 Unidades
 Aplicaciones: Rental e instalación
 Gama: XLR
 Tipo: Conector XLR
 Color: Negro
 Carcasa / Cuerpo: Aéreo
 Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
 Género conector: Macho
 Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
 Recreado todo o parte de él, derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin el autorizado previo y
 por escrito a info@siluj.com. S.I.L.U.J. S.L.



- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de metal negro y contactos plata
- Este modelo de conector es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.
- Conector macho con receso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más resistente aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión mejorado del tipo de mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y facilita el montaje y la velocidad
- El arranque con glándula de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de flexión del cable
- Diseño elegante y ergonómico

• Especificaciones

◦ Sobre el producto

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3MXX-BAG-D
- Caja con 100 unidades

◦ Eléctricas

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: < 50 V

◦ Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
- Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

◦ Material

- Bota: Poliuretano
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

◦ Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** Los conectores NC3MXX-BAG-D se suministra en cajas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



x100

