


# CONECTOR XLR 3 Pin HEMBRA CHASIS PCB HORIZONTAL PL

Base XLR 3 Pin hembra para PCB instalación horizontal Neutrik NC3FAAH1

- Base chasis XLR hembra de 3 polos, conexión a tierra: carcasa del conector correspondiente al pin 1 y panel frontal, montaje horizontal en PCB
- El conector de panel de montaje en PCB XLR con cuerpo de plástico redondo más rentable
- Recorte del panel frontal y diseño de PCB 100% compatible con la serie A
- Diseño de contacto tipo "Tulip" con alta presión de contacto para mayor durabilidad
- Pestillo de empuje ensamblado. Clasificación de inflamabilidad UL94HB. Componente reconocido por UL

Referencia NC3FAAH1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP20
Clase: Para montaje en PCB
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Especificaciones destacadas del conector XLR Neutrik NC3FAAH1**
    - Serie más rentable
    - Diseño de contacto tipo "tulipán" con alta presión de contacto para mayor durabilidad
    - Contacto selectivo chapado en oro y área de terminación de PCB para una mejor conductividad y soldabilidad

- **Información técnica conector Neutrik NC3FAAH1**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Código: NC3FAAH1
        - Tipo de conector: XLR
        - Género conector: Hembra
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 6A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
        - Opciones de conexión a tierra: Pin 1 conectado directamente al panel frontal y a la carcasa del conector, sin contacto a tierra separado
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Alambrado: Montaje horizontal en placa de circuito impreso
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Dirección de montaje:Montaje trasero
        - Formato del chasis: A
    - **Especificaciones sobre los materiales**
        - Contactos: Bronce (CuSn6)
        - Inserto: Poliamida (PA66)
    - **Especificaciones ambientales**
        - Certificaciones: UL
        - Inflamabilidad: UL 94HB
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NC3FAAH1 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.