



CONECTOR XLR 3 Pin HEMBRA CHASIS PCB VERTICAL



Neutrik conector XLR 3 pin hembra para PCB
NC3FAV1-0

- Base chasis XLR hembra de 3 polos, carcasa del conector de acoplamiento al pin 1 y al panel frontal, montaje vertical en PCB, resorte de retención en lugar de pestillo
- Conector de panel de montaje en PCB XLR con cuerpo de plástico redondo. Tienen el tamaño más pequeño y la densidad de embalaje más alta (23 mm entre centros). Contactos tipo tulipán de nuevo diseño con baño de oro duro y áreas de contacto pulidas. Componente reconocido por UL.

Referencia NC3FAV1-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Tamaño: Ver dibujo técnico en pestaña descargas

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del NC3FAV1-0**

- Bases XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
- Carcasa de plástico, resorte de retención de acero.
- Contacto hembra tipo tulipán
- Áreas de contacto pulidas y chapado en oro duro.
- Inflamabilidad de la carcasa UL94V-0

- **Información técnica conector Neutrik NC3FAV1-0**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
- Código: **NC3FAV1-0**
- Tipo de conector: XLR
- Género conector: Hembra

- **Especificaciones eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 6 m Ω
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 6A
- Tensión nominal: < 50 voltios
- Opciones de conexión a tierra: Pin 1 conectado directamente al panel frontal y a la carcasa del conector, sin contacto a tierra separado

- **Especificaciones mecánicas**

- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Alambrado: Montaje vertical en placa de circuito impreso
- Dispositivo de bloqueo: Resorte de retención
- Dirección de montaje: Montaje trasero
- Formato del chasis: A

- **Especificaciones sobre los materiales**

- Contactos: Bronce (CuSn6)
- Inserto: Poliamida (PA66)

- **Especificaciones ambientales**

- Certificaciones: UL
- Inflamabilidad: UL 94HB
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NC3FAV1-0** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores