CONECTOR XLR 3 Pin HEMBRA CHASIS PCB VERTICAL

NEUTRIK

Neutrik conector XLR 3 pin hembra para PCB NC3FAV1-0

- Base chasis XLR hembra de 3 polos, carcasa del conector de acoplamiento al pin 1 y al panel frontal, montaje vertical en PCB, resorte de retención en lugar de pestillo
- Conector de panel de montaje en PCB XLR con cuerpo de plástico redondo. Tienen el tamaño más pequeño y la densidad de embalaje más alta (23 mm entre centros). Contactos tipo tulipán de nuevo diseño con baño de oro duro y áreas de contacto pulidas. Componente reconocido por UL.

Referencia NC3FAV1-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Tamaño: Ver dibujo técnico en pestaña descargas

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del NC3FAV1-0**
  - Bases XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
  - Carcasa de plástico, resorte de retención de acero.
  - Contacto hembra tipo tulipán
  - Áreas de contacto pulidas y chapado en oro duro.
  - Inflamabilidad de la carcasa UL94V-0

- **Información técnica conector Neutrik NC3FAV1-0**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Código: **NC3FAV1-0**
    - Tipo de conector: XLR
    - Género conector: Hembra
  - **Especificaciones eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 6A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
    - Opciones de conexión a tierra: Pin 1 conectado directamente al panel frontal y a la carcasa del conector, sin contacto a tierra separado
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Alambrado: Montaje vertical en placa de circuito impreso
    - Dispositivo de bloqueo: Resorte de retención
    - Dirección de montaje:Montaje trasero
    - Formato del chasis: A
  - **Especificaciones sobre los materiales**
    - Contactos: Bronce (CuSn6)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
  - **Especificaciones ambientales**
    - Certificaciones: UL
    - Inflamabilidad: UL 94HB
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC3FAV1-0** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.