

CONECTOR XLR 3P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATA



NEUTRIK

Caja 100 unidades conector XLR de 3 Pin hembra aéreo cuerpo negro contactos plata NC3FXX-BAG-D Neutrik

- Conector aéreo XLR hembra NC3FXX-BAG-D
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad
- Incluye 100 conectores desmontados

Referencia NC3FXX-BAG-D

Unidad: Caja 100 unidades
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

• Características

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad.
- El contacto HEMBRA incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de contacto. Conector HEMBRA con un cierre de metal sólido mejorado, más grande y más fácil de manejar el alivio de tensión proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el ensamblaje sea más fácil y más rápido. El arranque con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra la tensión del doblado del cable. Bien protegido contra cualquier daño. Marcado con un holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

• Especificaciones

◦ Producto

- Título NC3FXX-BAG-D
- Tipo de conexión XLR
- Género: Hembra
- Caja con 100 unidades

◦ Eléctricas

- Capacitancia entre contactos ≤ 7 pF
- Resistencia de contacto ≤ 3 m Ω
- Rigidez dieléctrica 1,5 kVdc
- Resistencia de aislamiento > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto 7,5 A
- Tensión nominal < 50 V

◦ Mecánicas

- Cable O.D.: De 3.5 a 8.0 mm
- Fuerza de inserción ≤ 20 N
- Fuerza de retirada ≤ 20 N
- Vida útil > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño de cable máx. 1.0 mm² con AWG 18
- Cableado de contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo Latch lock

◦ Material

- Poliuretano
- Recubrimiento de contacto 2 μ m Ag sobre 2 μ m Ni
- Contactos Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto Poliamida (PA 6.6 30% GR)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
- Shell chapado cromo negro
- Alivio de tensiones de poliacetal (POM)

◦ Ambientales

- Inflamabilidad UL 94 HB
- Cumplimiento estándar IEC 61076-2-103
- Clase de protección IP 40
- La soldabilidad cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura de -30 ° C a +80 ° C

- **Nota:** El conector NC3FXX-BAG-D se suministra en cajas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

x100

