



NEUTRIK CONECTOR ETHERNET RJ45 IP65 CUERPO NEGRO C



Caja 100 unidades conector Ethernet negro aéreo NE8MX-B-TOP Neutrik

- Porta conectores RJ45 cuerpo NEGRO IP65 aéreo. Neutrik NE8MX-B-TOP-D
- El soporte del conector una carcasa, un mandril y una funda de cromo negro
- La funda es adecuada para diámetros de cable de 5 a 8 mm.
- Solo para cables no preensamblados
- El soporte del conector del cable no incluye un conector RJ45
- Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E al acoplarse con el cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP
- Se suministra desmontado en cajas de 100 unidades

Referencia NE8MX-B-TOP-D

Unidad: Precio caja 100 unidades
Embalaje completo: 100 Unidades

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- **ATENCIÓN:** No interconecta con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B
- El sistema RJ45 para entornos duros y exigentes
- El soporte del conector de cable acepta los enchufes RJ45 más comunes (consulte la lista en las descargas)
- Clasificación **IP65** y aprobación **TOP** en consideración a UL50E al acoplarse con el cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP
- Robusta carcasa fundida a presión y alivio de tensión tipo mandril único
- Protege las conexiones Ethernet en una variedad de aplicaciones de tipo comercial y está diseñado para evitar la rotura de los componentes frágiles de los conectores RJ45 estándar.
- Permite el montaje de cables RJ45 convencionales no premontados
- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Género: MAcho
 - Topo de conexión: etherCON
 - Modelo: NE8MX-B-TOP-D
 - Código EAN: 7613187011863
 - Suministro desmontado en cajas de 100 unidades
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable : De 5 a 8 mm
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - **Materiales**
 - Bota: Elastómero termoplástico (TPE)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Clase de protección: IP65 (acoplado)
 - Rango de temperatura: De -30° a $+80^{\circ}\text{C}$
- **Nota:** Los conectores Ethercon NE8MX-B-TOP-D se suministra en cajas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

x100

