

Audibax AWM 401 TD Sistema Inalámbrico Micro

Sistema de 4 micrófonos inalámbricos de mano. 4 canales UHF. Audibax AWN 401

- Experimenta un rendimiento sonoro excepcional con el **Audibax AWM 401 TD,** un sistema inalámbrico completo que eleva tu experiencia auditiva. Equipado con un receptor de última generación y cuatro transmisores de mano, este sistema ofrece una solución integral para asegurar una transmisión estable y potente de tu voz y sonido
    - Rango de frecuencias 640MHz a 690MHz.
    - 4 Canales
    - Tecnología avanzada de modulación UHF.
    - Distancia de trabajo de hasta 100 metros en un entorno ideal.
    - Micrófono dinámico de Mano

Referencia 10268338

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Central + 4 micros de mano
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Clase: Inalámbrico
Color: Negro
Número de canales: 4 canales
Peso: 6 kg
Marca: Audibax

- El **receptor de alta tecnología** opera con precisión gracias a su modo de oscilación PLL (sintetizador de frecuencia digital), asegurando una transmisión estable y sin interferencias. Su sensibilidad de 5dBuV permite captar señales débiles con claridad. Además, ofrece opciones de salida balanceada y no balanceada para una conectividad versátil.
- Cada uno de los **cuatro transmisores de mano** con una potencia de salida RF de máxima precisión. El modo de oscilación PLL y la estabilidad de frecuencia de emisión inferior a 30 ppm garantizan una transmisión sin cortes y con precisión. Con un rango dinámico excepcional de ≥100dB (A) y una respuesta de frecuencia de 50Hz-15KHz, estos transmisores capturan cada matiz de tu voz. Equipados con micrófonos dinámicos, ofrecen una presión máxima de entrada de 130dB SPL para un rendimiento potente y auténtico.
- Alimentados por 2 pilas AA, los transmisores ofrecen movilidad sin restricciones. El receptor, eficiente con un voltaje de 12-16V y corriente de trabajo ≤350mA, completa este sistema inalámbrico de alto rendimiento. El Audibax AWM 401 TD es la elección ideal para eventos en vivo, brindando una experiencia sonora excepcional en cualquier escenario

- **Características destacadas del AWM 401 TD Audibax**
    - Ajuste de frecuencia por infra rojos
    - Rango de frecuencia: 640-690Mhz
    - Modo de modulación: UHF
    - Respuesta de frecuencia: 50Hz- 15KHz
    - Relación señal-ruido (S/N):>105dB (A) Distorsión (1 KHz): <0,3%
    - Temperatura de trabajo: De -10º a 55º
    - Distancia de trabajo: 100 metros (entorno ideal)

- **Receptor**
    - Modo de oscilación: PLL (sintetizador de frecuencia digital).
    - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
    - Sensibilidad: 5dBuV.
    - Salida balanceada (conector XLR): 250 mV/600 Ω.
    - Salida no balanceada (conector de 1/4"): 400 mV/K3.
    - Voltaje de funcionamiento: CC 12-16 V.
    - Corriente de trabajo: ≤350mA.
- **Transmisor de Mano**
    - Potencia de salida RF de máxima precisión.
    - Modo de oscilación: PLL (sintetizador de frecuencia digital).
    - Estabilidad de la frecuencia de emisión: <30 ppm.
    - Rango dinámico: ≥100dB (A).
    - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz.
    - Presión máxima de entrada: 130dB SPL.
    - Micrófono: Dinámico.
    - Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas tipo AA (1,5 V)

- **Identificación del producto**
    - Marca: Audibax
    - Serie Audibax: Micrófonos inalámbricos serie AWM
    - Modelo: AWM 401 TD
    - Código pedidos: 10268338
    - Código EAN: 7427254438923

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.













Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.