Audibax Sidney Conference 1000 Sistema Inalám

Sistema inalámbrico de conferencia con 1 receptor de 4 Canales UHF y 4 micrófonos de sobremesa

- El Audibax Sidney Conference 1000, es un sistema de conferencias inalámbrico UHF de 4 canales de última generación
- Conecte sin problemas hasta 5 unidades receptores, con capacidad para 20 micrófonos. Operando dentro del rango de frecuencia de 610-670 MHz con modulación FM, un ancho de banda de 50 MHz y una amplia gama de 200 canales, garantiza una experiencia profesional y versátil.

- Sistema Inalámbrico de Conferencia 4 Canales UHF
- Posibilidad de poner 5 unidades simultáneas para un máximo de 20 micrófonos
- Rango de frecuencia: 610 - 670MHz
- Modulación: FM
- Ancho de banda: 50MHz
- Cantidad de canales: 200

Referencia 10142661

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP20
Clase: Inalámbrico
Color: Negro
Número de canales: 4 canales
Peso: 7 kg
Marca: Audibax

- **Características generales**
  - Sistema Inalámbrico de Conferencia 4 Canales UHF
  - Posibilidad de poner 5 unidades simultáneas para un máximo de 20 micrófonos
  - Rango de frecuencia: 610 - 670MHz
  - Modulación: FM
  - Ancho de banda: 50MHz
  - Cantidad de canales: 200
  - Intervalo de canal: 300KHz
  - Estabilidad de frecuencia: ± 0.005%
  - Rango dinámico: 100dB
  - Rango de respuesta de frecuencia: 80Hz-18KHz (+- 3dB)
  - Relación S / R: > 105dB
  - T.H.D: <-0.5%

- **Características del Receptor**
  - Modo receptor: Superheterodino de conversión de frecuencia secundaria
  - IF-FRE: Primero: 110MHz, segundo: 10.7MHz
  - Conector inalámbrico: BNC / 50Ω
  - Sensibilidad: 12dB uV (80dBS / N)
  - Rango ajustable de sensibilidad: 12-32dBuV
  - Nivel de salida máximo: + 10dBV
  - Potencia de trabajo: 12V 1000mA
  - Temperatura de trabajo: De -10° C a + 40° C

- **Menú Sincronización de Infrarrojos**
  - Presione el botón "SET", muestra el estado "-------", el receptor transmitirá el canal
  - Los datos de sincronización IR, colocan la cara IR de la ventana del transmisor en la ventana IR del receptor y lo mantienes en una línea recta, la distancia entre las dos no debe ser más de 30 CM. Si se sincroniza correctamente, el receptor y el transmisor tendrán la misma frecuencia, entonces el sistema comenzará a funcionar.

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Serie Audibax: Micrófonos serie Sidney
  - Modelo: Sidney Conference 1000
  - Código pedidos: 10142661
  - Código EAN: 637913898945

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.