

NEUTRIK Interface DANTE Line 2/I NA-2I-DLINE

Interface DANTE 2 entradas | NA-2I-DLINE Neutrik

- Conecte equipos de audio analógico a una red **DANTE**®
- Cumple con AES67
- Parámetros de audio mejorados
- Protección ESD mejorada
- Anillo LED para indicación de estado
- Diseño extremadamente robusto y compacto para condiciones de escenario difíciles
- Montaje en bastidor
- Requiere un conmutador Power over Ethernet o un inyector PoE (802.3 af/at; clase 1)

Referencia NA-2I-DLINE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Interfaz Neutrik DANTE
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 164 x 82 x 51 mm
Certificacion: Ver lista certificaciones en descripción del producto
Peso: 0,44 kg
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Conecte su equipo de audio analógico al mundo **DANTE**
- La interfaz Line I/O a **DANTE** es un dispositivo de fin de red
- Es una caja de conexiones que permite integrar dos canales de audio en una red **DANTE**. Al mismo tiempo, **NA-2I-DLINE** convierte una entrada **DANTE** en señales de audio analógicas. Por lo tanto, es posible utilizar esta pequeña caja para alimentar señales de audio analógicas a la red **DANTE** y al mismo tiempo recibir una mezcla de otra fuente **DANTE**
- La interfaz Line I a **DANTE** está diseñada para condiciones de escenario difíciles. Por lo tanto, cuenta con conectores de chasis bloqueables para las conexiones de audio y de red. Para instalaciones fijas se puede quitar la protección de goma. Con soportes de montaje opcionales o un panel de bastidor, la caja se puede montar debajo de mesas, en cajas de piso o en bastidores de equipos

- **Especificaciones del interface NA-2I-DLINE Neutrik**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NA-2I-DLINE
        - Familia Neutrik: Entrada de línea a interfaces Dante
        - Código EAN: 7613187019074
    - **Eléctricas**
        - Consumo de energía: < 2 vatios
        - Fuente de alimentación: Switch PoE (Power over Ethernet) o inyector PoE (según IEEE 802.3af/at/bt)
    - **Mecánicas**
        - Peso: 0,44 kg
        - Dimensiones con goma de protección: 164 x 62 x 51 mm
        - Dimensiones sin goma de protección: 151 x 66 x 41 mm
    - **Ambientales**
        - Certificaciones
            - REACH CE 1907/2006
            - Directiva 2011/65/UE
            - IEC 62368-1:2018
            - IEC 62368-1:2023
            - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
            - UL 62368-1:2019
            - UL 62368-1:2021
            - CSA C22.2 N° 62368-1:19
        - Clase de protección IP: IP20
        - Rango de temperatura: De -5ºC a +60ºC
    - **Especificaciones de DANTE**
        - Canales: 2 ENTRADAS (nivel de línea)
        - Frecuencia de muestro admitidas: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
        - Profundidad de bits: 16, 24 y 32 bits
        - Latencia: Dependiendo de la configuración de la red, 1 ms (estándar)
        - Conexión Ethernet: 100 BASE-TX (soporte PoE)
    - **Salida de audio analógica**
        - Impedancia de entrada: 6,6 kohmios
        - Nivel de entrada(balanceada): 24 dBu máx.
        - Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (+/-0,5 dB)
        - Gama dinámica: > 100dB
        - Relación señal-ruido: > 108dB
        - THD + ruido: < 0,01 % @ + 4 dBu, ponderación A
        - Diafonia: -100 dB a 20 kHz

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.