NEUTRIK Interface DANTE Linea 2O NA-2O-DLINE

Interface DANTE 2 salidas | NA-2O-DLINE Neutrik

- Conecte equipos de audio analógico a una red Dante®
- Alimente amplificadores, altavoces o mesas de mezclas que no estén preparados para Dante® con señales de la red Dante®
- Cumple con AES67
- Parámetros de audio mejorados
- Protección ESD mejorada
- Anillo LED para indicación de estado
- Diseño extremadamente robusto y compacto para condiciones de escenario difíciles
- Montaje en bastidor
- Requiere un conmutador Power over Ethernet o un inyector PoE (802.3 af/at; clase 1)

Referencia NA-2O-DLINE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Interfaz Neutrik DANTE
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 164 x 82 x 51 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Certificacion: Ver lista certificaciones en descripción del producto
Peso: 0,44 kg
Marca: Neutrik

- Conecte su equipo de audio analógico al mundo **DANTE**
- La interfaz Line I/O a **DANTE** es un dispositivo de fin de red
- Es una caja de conexiones que permite integrar dos canales de audio en una red **DANTE**. Al mismo tiempo, **NA-2O-DLINE** convierte una salida **DANTE** en señales de audio analógicas. Por lo tanto, es posible utilizar esta pequeña caja para alimentar señales de audio analógicas a la red **DANTE** y al mismo tiempo recibir una mezcla de otra fuente **DANTE**
- La interfaz Line I a **DANTE** está diseñada para condiciones de escenario difíciles. Por lo tanto, cuenta con conectores de chasis bloqueables para las conexiones de audio y de red. Para instalaciones fijas se puede quitar la protección de goma. Con soportes de montaje opcionales o un panel de bastidor, la caja se puede montar debajo de mesas, en cajas de piso o en bastidores de equipos

- **Especificaciones del interface NA-2O-DLINE Neutrik**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NA-2O-DLINE
    - Familia Neutrik: Salida de línea a interfaces Dante
    - Código EAN: 7613187019067
  - **Eléctricas**
    - Consumo de energía: < 2 vatios
    - Fuente de alimentación: Switch PoE (Power over Ethernet) o inyector PoE (según IEEE 802.3af/at/bt)
  - **Mecánicas**
    - Peso: 0,44 kg
    - Dimensiones con goma de protección: 164 x 62 x 51 mm
    - Dimensiones sin goma de protección: 151 x 66 x 41 mm
  - **Ambientales**
    - Certificaciones
      - REACH CE 1907/2006
      - Directiva 2011/65/UE
      - IEC 62368-1:2018
      - IEC 62368-1:2023
      - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
      - UL 62368-1:2019
      - UL 62368-1:2021
      - CSA C22.2 N° 62368-1:19
    - Clase de protección IP: IP20
    - Rango de temperatura: De -5ºC a +60ºC
  - **Especificaciones de DANTE**
    - Canales: 2 SALIDAS (nivel de línea)
    - Frecuencia de muestreo admitidas: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
    - Profundidad de bits: 16, 24 y 32 bits
    - Latencia: Dependiendo de la configuración de la red, 1 ms (estándar)
    - Conexión Ethernet: 100 BASE-TX (soporte PoE)
  - **Salida de audio analógica**
    - Impedancia de salida: <150 ohmios
    - Nivel de entrada(balanceada): 24 dBu máx.
    - Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (+/-0,5 dB)
    - Gama dinámica: > 100dB
    - Relación señal-ruido: > 108dB
    - THD + ruido: < 0,01 % @ + 4 dBu, ponderación A
    - Diafonia: -100 dB a 20 kHz

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.