

NEUTRIK XLR HEMBRA CHASIS 3 PIN IP65 NEGRO



Conector XLR hembra chasis 3 PIN color negro
IP65 | Neutrik NC3FDX-TOP

- Conector de chasis hembra de 3 polos, TRUE OUTDOOR (TOP)
- La serie **X-TOP** es un conector de chasis XLR "resistente" para uso en exteriores. Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E mediante acoplamiento con cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP

Referencia NC3FDX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

• Características XLR NC3FDX-TOP

- Gama de conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes

- Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E mediante acoplamiento con cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Mantiene el sellado cuando está en uso y cuando está desconectado.

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3FDX-TOP
- Serie Neutrik: XLR TOP
- Género: Hembra

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 10\text{ m}\Omega$
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
- Contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Dirección de montaje: Montaje frontal
- Forma del chasis: "D"

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: $0,2\text{ }\mu\text{m Au}$ sobre $2\text{ }\mu\text{m Ni}$
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Insertos: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
- Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- Empaquetadura: TPE
- Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP65, envolvente UL50E tipo 4 (acoplado o tapa de sellado cerrada)
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NC3FDX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

