

# NEUTRIK POWERCON TRUE1 MACHO IP65 TOP IEC62368-1



Conector Powercon TRUE1 NAC3MX-W-TOP-L IP65| Neutrik

- Conector hembra aereo con bloqueo para cables de alimentación grandes con diámetros exteriores de 10 a 16 mm (0,39 a 0,63 pulgadas), como H07RN-F3G2.5 o SOOW 12/3, SOOW 14/3 y SJOOW 12/3
- Certificado según EN/UL y CSA 60320-1
- Con codificación para Power IN, terminales de tornillo, IP65, hasta 16A
- El powerCON TRUE1 TOP es un conector monofásico para aplicaciones exteriores con poder de corte (CBC) para aplicaciones exteriores.

Referencia NAC3MX-W-TOP-L

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 50 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Powercon

Tipo: Conector Powercom





Rango IP: IP65 Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Aéreo Polos / Pines: 2P+T Género conector: Macho

Marca: Neutrik

### Características destacadas del Powercon TRUE1 NAC3MX-W-TOP-L

- Certificado IEC EN 60320-1, UL 60320-1 y C22.2 No. 60320-1:19, por lo que se acepta como componente para juegos de cables según. según IEC 60799 / UL817 y equipo según IEC 60799 / UL817. según IEC 62368-1
- Casquillo de bloqueo exclusivo NEUTRIK y alivio de tensión para diámetros de cable de 10 mm a 16 mm (0,39 - 0,63 pulgadas)
- o Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
- Clasificación IP65 y aprobado para protección en exteriores.
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Retención de cable extremadamente robusta y confiable
- Protección superior verdadera para exteriores
- o Conector monofásico bloqueable con capacidad de disyunción (16 A resp. 20 A 250 VCA)
- Estándar de calidad superior NEUTRIK

# Preguntas y respuestas relacionadas con el producto conector Powercon TRUE1 NAC3MX-W-TOP-L

- ¿En qué se diferencian las certificaciones de la versión actual NAC3\*XW-TOP?
  - Certificación EN
    - Ambas versiones están certificadas según EN 60320-1
    - Sin embargo, la nueva versión L está certificada para cables grandes de la siguiente manera: H07RN-F 3G 2,5 mm²
    - La versión anterior está certificada para los tipos de cables: H07RN-F 3G 1,5 mm² y H05VV-F 3G 1,0 - 2.
  - Certificación UL de 5 mm²
    - La nueva versión L está certificada según UL 60320-1 para cables SOOW 12/3 y SOOW 14/3. La versión antigua está certificada según UL 498
  - Certificación JET: Ambas versiones tienen certificación JET.
- ¿Cuándo es relevante la norma IEC 60799?
  - Esta norma se aplica a los "Juegos de cables y juegos de cables de interconexión" y, por lo tanto, cubre los cables de la red eléctrica y los cables que actúan como interconexiones de energía.
- ¿Por qué el casquillo afloja en una dirección?
  - Esto es para cumplir con los requisitos de las normas para evitar el desmontaje manual. Para abrir la entrada del cable se necesitará una herramienta especial.

# • Especificaciones conector Powercon TRUE1 NAC3MX-W-TOP-L

- Sobre el conector
  - Marca: Neutrik
  - Modelo: NAC3MX-W-TOP-L
  - Código EAN: 7613187013942
  - Familia Neutrik: POWERCON TRUE1
  - Género conector: Hembra
- Eléctricas
  - Fuerza dieléctrica: 2,8 kVca
  - Resistencia de aislamiento:  $> 0,1 \text{ G}\Omega$
  - Número de contactos electrónicos: 2 + Tierra
  - Clasificación Europa
    - UL 60320-1 y C22.2 No. 60320-1:19: 20 A 250 V CA
    - Certificado con tipos de cable
      - SOOW 12/3, SOOW 14/3
      - SOOW 12/3
- Mecánicas
  - Diámetro exterior del cable: 10 16 mm (0,39 0,63 pulgadas)
  - Vida del conector: Normalmente 5.000 ciclos de acoplamiento





■ Tamaño del cable: 2,5 mm², AWG 12-14

# Materiales

Revestimiento de contacto: Ag 2 μm

■ Contactos: Bronce (CuSn0.2)

■ Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)

■ Elemento de bloqueo: ZuAl4Cu1

■ Caparazón: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)

Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

# Ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94V-0

■ Clase de protección: IP65, gabinete UL50E tipo 4 (acoplado)

■ Rango de temperatura: De -30°C a +80°C



