

FactorFLEX Cable señal 3 m 1 XLR 3 PIN hembra a 2



Adaptador de señal 3 m. 1 entrada hembra XLR 3 PIN a 2 salidas macho XLR 3 PIN

- Con este adaptador encontraras la solución para evitar cualquier pérdida de calidad de señal utilizando un cable adaptador de alta calidad en el estudio o en el escenario y desea dividirlo, p. una señal de audio a 2 amplificadores de potencia o para el uso con sistemas in-ear
- Este adaptador dispone de conectores XLR REAN (Neutrik) y cable highflex de color negro

Referencia 007-108-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 70 unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Peso: 0,26 kg
Gama Cable: XLR 3 Pin
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Señal audio
Conectores: 1 XLR a 2 XLR
Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su explotación total o parcial sin autorización previa y
previa de SILUJ Iluminación S.L.



- El adaptador **FactorFLEX 007-108** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable balanceado está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YME220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con un conector hembra XLR de 3 pinos **REAN RC3F-B** de color negro y dos conectores macho XLR de 3 pinos **REAN RC3M-B** de color negro, garantizatizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

• Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)

- Conectores XLR macho y hembra de color negro
 - 2 Macho REAN (Neutrik RC3M-B)
 - 1 Hembra REAN (Neutrik RC3F-B)
- Sistema de protección contra tirones
- Diseño ergonómico

• Especificaciones del cable empleado en la fabricación

- Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m - 20°C
 - Resistencia DC de pantalla: ≤ 30 mΩ / m - 20°C
 - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m - 20°C. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conducto: ≤ 65 pF / m - 1 KHz
 - Capacitancia 2 Conducto a Pantalla: ≤ 115 pF / m - 1 KHz
 - Tensión de prueba, De Conducto / Conducto: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conducto / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 85 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura > 90 %
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio:< 2 ppm
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 5.9 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
 - Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
 - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C
 - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

• Identificación



- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-108-3
- Código EAN: 8474407180719
- Unidades embalaje completo: 70 ud
- Peso unidad: 0,26 kg
- Peso embalaje completo: 17,5 kg

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos

