

# FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 2 RCA conectores



## Cable de 3 m con conectores RCA macho color negro, REAN by Neutrik

- Con el práctico cable doble FactorFLEX ofrece una solución para realizar conexiones desbalanceadas sin interferencias. El código de colores (rojo/negro) facilita la identificación de ambos canales, independientemente de si se trata de un sintetizador, un teclado, un giradiscos, una caja de ritmos o un teclado eléctrico
- Los conectores REAN (Neutrik) fabricados en metal son particularmente duraderos y permiten ciclos de acoplamiento elevados. Este modelo de cable ofrece un blindaje en espiral garantizando una experiencia de sonido sin distorsiones en instalaciones audiovisuales

Referencia 007-112-3

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 80 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Color: Negro  
Tallas disponibles: 0,14 kg

Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Desbalanceado  
Género conector: Macho - Macho  
Conectores: 2 RCA a 2 RCA  
Longitud: 3 metros  
Marca: FactorFLEX

- Los cables **FactorFLEX 007-112** son una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable CPS Neutrik YPK420, presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm<sup>2</sup>). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con conectores RCA macho aéreo **2 REAN RF2C-B-0 y 2 REAN RF2C-B-2** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**

- 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B-0)
- 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B-2)
- Sistema de protección contra tirones
- Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

- Especificaciones eléctricas
  - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m - 20°C
  - Resistencia DC de pantalla: ≤ 40 mΩ / m - 20°C
  - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m - 20°C. 500V DC
  - Capacitancia 1 Conductor a Conducto: ≤ 80 pF / m - 1 KHz
  - Capacitancia 2 Conducto a Pantalla: ≤ 140 pF / m - 1 KHz
  - Tensión de prueba, De Conducto / Conducto: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
  - Tensión de prueba, Conducto / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
  - Área del conductor: 0.22 mm<sup>2</sup> / AWG 24
  - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
  - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.0 mm
  - Color conductores internos: Rojo y Azul
  - Relleno: Hilo de algodón
  - Composición del núcleo:
    - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
    - 40 mm una vuelta, mano izquierda
  - Escudo espiral
    - 56 x 0,10 mm
    - Cobre recocido desnudo
    - Estándar OFC
    - Cobertura > 90 %
  - Material general de la cubierta exterior: PVC
    - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
    - Principal: < 50 PPM
    - Mercurio:< 2 ppm
    - Cromo: No contenido
    - Dureza: 65 Shore-A



- Color cubierta exterior: Negro
- Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0,2 mm
- Ratio de temperatura
  - Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
  - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C

**• Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-112-3
- Código EAN: 8474407180818
- Unidades embalaje completo: 80 ud
- Peso unidad: 0,14 kg
- Peso embalaje completo: 17,1 kg

- No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos



