

FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 2 XLR macho 3 P

Cable señal audio 3 m. con 2 XLR macho y 2 RCA macho | FactorFLEX conectores REAN by Neutrik

- El cable doble no balanceado FactorFLEX es versátil, se utiliza para conectar cajas de altavoces pequeñas o para conectar cajas de ritmos, sintetizadores, teclados y otros periféricos audiovisuales
- La codificación de colores (rojo/negro) facilita la identificación de ambos canales
- Conectores de metal duraderos que permiten ciclos de conexión elevados. El cable a granel con una superficie de conductor de 0,22 mm² y blindaje en espiral garantiza una experiencia de sonido sin distorsiones en la sala de ensayo, el estudio o el escenario.

Referencia 007-114-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 80 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: 0,25 kg
Gama Cable: Audio

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Clase de Cable: Cable Desbalanceado
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 2 XLR a 2 RCA
Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

- Los cables **FactorFLEX 007-114** son una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable CPS Neutrik YPK420, presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con conectores RCA macho aéreo **2 REAN RC3M-B y 2 REAN RF2C-B** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
    - 2 Conectores REAN (Neutrik RC3M-B)
    - 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B)
    - Sistema de protección contra tirones
    - Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
    - Especificaciones eléctricas
        - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia DC de pantalla: ≤ 40 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m – 20°C. 500V DC
        - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: ≤ 80 pF / m – 1 KHz
        - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: ≤ 140 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff – 50 Hz, 1 Minute
        - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff – 50 Hz, 1 Minute
    - Especificaciones mecánicas
        - Área del conductor: 0.22 mm2 / AWG 24
        - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.0 mm
        - Color conductores internos: Rojo y Azul
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Composición del núcleo:
            - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
            - 40 mm una vuelta, mano izquierda
        - Escudo espiral
            - 56 x 0,10 mm
            - Cobre recocido desnudo
            - Estándar OFC
            - Cobertura > 90 %
        - Material general de la cubierta exterior: PVC
            - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
            - Principal: < 50 PPM
            - Mercurio:< 2 ppm
            - Cromo: No contenido
            - Dureza: 65 Shore-A
        - Color cubierta exterior: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
- Ratio de temperatura
    - Instalaciones móviles: De -5ºC a +70ºC
    - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC

- **Identificación**
    - Marca: FactorFLEX
    - Modelo: 007-114-3
    - Código EAN: 8474407180856
    - Unidades embalaje completo: 80 ud
    - Peso unidad: 0,25 kg
    - Peso embalaje completo: 20,2 kg


- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.