FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 1 mini Jack



Adaptador 3 m de 1 mini Jack stereo a 2 RCA | Conectores REAN by Neutrik

- Adaptador en Y con 1 mini jack estéreo a 2 x RCA se utiliza por ejemplo, para conectar un smartphone / iPhone / iPad a dos entradas RCA alejadas entre sí
- Los conectores extremadamente precisos de la marca REAN by NEUTRIK son duraderos y están protegidos por fundas antitorceduras. Los contactos están chapados en oro y, por tanto, protegidos contra la corrosión.

Referencia 007-116-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 90 unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: Peso embalaje completo: 12,5 kg
Gama Cable: Audio
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 1 Mini Jack a 2 RCA
Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El cable **FactorFLEX 007-116** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YPK220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con 2 conectores mini Jack macho aéreo mono **REAN RTP3C-B** de color negro y 2 RCA **REAN RF2C-B** garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren


- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
    - Conectores
        - 1 mini Jack REAN (Neutrik RTP3C-B)
        - 2 XLR 3 PIN REAN (Neutrik RF2C-B)
    - Sistema de protección contra tirones
    - Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
    - Especificaciones eléctricas
        - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia DC de pantalla: ≤ 40 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m – 20°C. 500V DC
        - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: ≤ 80 pF / m – 1 KHz
        - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: ≤ 140 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff – 50 Hz, 1 Minute
        - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff – 50 Hz, 1 Minute
    - Especificaciones mecánicas
        - Área del conductor: 0.22 mm2 / AWG 24
        - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1 mm
        - Color conductores internos: Rojo y Azul
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Composición del núcleo:
            - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
            - 60 mm una vuelta, mano izquierda
        - Escudo espiral
            - 65 x 0,10 mm
            - Cobre recocido desnudo
            - Estándar OFC
            - Cobertura > 90 %
        - Material general de la cubierta exterior: PVC
            - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
            - Principal: < 50 PPM
            - Mercurio:< 2 ppm
            - Cromo: No contenido
            - Dureza: 65 Shore-A
        - Color cubierta exterior: Negro
        - Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
        - Ratio de temperatura
            - Instalaciones móviles: De -5ºC a +70ºC
            - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
        - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Identificación**
    - Marca: FactorFLEX
    - Modelo: 007-116-3
    - Código EAN: 8474407180894
    - Unidades embalaje completo: 90 ud
    - Peso unidad: 0,14 kg
    - Peso embalaje completo: 12,5 kg
    - Medida embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.