

FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 1 mini Jack



FactorFLEX

Adaptador 3 m de 1 mini Jack stereo a 2 RCA |
Conectores REAN by Neutrik

- Adaptador en Y con 1 mini jack estéreo a 2 x RCA se utiliza por ejemplo, para conectar un smartphone / iPhone / iPad a dos entradas RCA alejadas entre sí
- Los conectores extremadamente precisos de la marca REAN by NEUTRIK son duraderos y están protegidos por fundas antitorceduras. Los contactos están chapados en oro y, por tanto, protegidos contra la corrosión.

Referencia 007-116-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 90 unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: Peso embalaje completo: 12,5 kg
Gama Cable: Audio
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 1 Mini Jack a 2 RCA
Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

- El cable **FactorFLEX 007-116** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YPK220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con 2 conectores mini Jack macho aéreo mono **REAN RTP3C-B** de color negro y 2 RCA **REAN RF2C-B** garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**

- Conectores
 - 1 mini Jack REAN (Neutrik RTP3C-B)
 - 2 XLR 3 PIN REAN (Neutrik RF2C-B)
- Sistema de protección contra tirones
- Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

- Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 40 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 80 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 140 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 65 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura > 90 %
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 ppm
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
 - Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
 - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C
 - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

- **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-116-3
- Código EAN: 8474407180894
- Unidades embalaje completo: 90 ud
- Peso unidad: 0,14 kg
- Peso embalaje completo: 12,5 kg
- Medida embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.