

FactorFLEX Cable

micro AWG 24

flexible color negro



Cable de micro flexible color negro AWG 24 | FatorFLEX

- El cable de micro **CPS** **FactorFLEX** (**YME220**) es un producto especializado para la fabricación de cables de audio y video. Ofrece una sección transversal de $0,22 \text{ mm}^2$ y un diámetro exterior de 5,9 mm. Es el compañero fiable para el equipamiento de compañías de alquiler, escenarios e instalaciones audiovisuales.

Referencia 007-120

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable micrófono
Color: Negro
Peso: Peso 100 m. 1,1 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: FactorFLEX



- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

- Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m}$ - 20°C
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 30 \text{ m}\Omega / \text{m}$ - 20°C
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m}$ - 20°C . 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 65 \text{ pF} / \text{m}$ - 1 KHz
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 115 \text{ pF} / \text{m}$ - 1 KHz
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 85 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura > 90 %
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 ppm
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 5.9 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
 - Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a $+70^\circ\text{C}$
 - Instalaciones fijas: De -20° a $+70^\circ\text{C}$
 - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

- **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Fabricación: CPS Neutrik
- Modelo: YME220
- Código para pedidos: 007-120
- Código EAN: 8474407180665
- Precio por metro
- Suministro en rollos de 100 metros
- Peso rollo 100 m: 1,1 kg
- Embalaje completo: 4 rollos de 100 m
- Peso embalaje completo: 5,4 kg
- Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

