FactorFLEX Cable micro AWG 24 flexible color negro



Cable de micro flexible color negro AWG 24 | FatorFLEX

- El cable de micro **YME220 FactorFLEX CPS** (Customized Products & Solutions) fabricación especial para **Neutrik** con un diámetro exterior de 5,9 mm. y una sección transversal 0,22 mm²
- Es el compañero fiable para equipamiento de compañías de alquiler, escenarios e instalaciones audiovisuales

Referencia 007-120

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable micrófono
Color: Negro
Peso: Peso 100 m. 1,1 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: FactorFLEX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
    - Especificaciones eléctricas
        - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia DC de pantalla: ≤ 30 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m – 20°C. 500V DC
        - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: ≤ 65 pF / m – 1 KHz
        - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: ≤ 115 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff – 50 Hz, 1 Minute
        - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff – 50 Hz, 1 Minute
    - Especificaciones mecánicas
        - Área del conductor: 0.22 mm2 / AWG 24
        - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
        - Color conductores internos: Rojo y Azul
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Composición del núcleo:
            - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
            - 60 mm una vuelta, mano izquierda
        - Escudo espiral
            - 85 x 0,10 mm
            - Cobre recocido desnudo
            - Estándar OFC
            - Cobertura > 90 %
        - Material general de la cubierta exterior: PVC
            - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
            - Principal: < 50 PPM
            - Mercurio:< 2 ppm
            - Cromo: No contenido
            - Dureza: 65 Shore-A
        - Color cubierta exterior: Negro
        - Diámetro total: Ø 5.9 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
        - Ratio de temperatura
            - Instalaciones móviles: De -5ºC a +70ºC
            - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
        - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

- **Identificación**
    - Marca: FactorFLEX
    - Fabricación: CPS Neutrik
    - Modelo: YME220
    - Código para pedidos: 007-120
    - Código EAN: 8474407180665
    - Precio por metro
    - Suministro en rollos de 100 metros
    - Peso rollo 100 m: 1,1 kg
    - Embalaje completo: 4 rollos de 100 m
    - Peso embalaje completo: 5,4 kg
    - Medias embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.