



Audibax MG05 XU Mezclador de 5 Canales con



Audibax MG05 XU Mezclador de 5 Canales con
Interfaz de Audio USB

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz ± 1 dB, +4dBu@1KHz
- THD: $< 0'5\%$ @+4dBu (20Hz-20KHz)
- Consumo energético: Max. 5 W
- Potencia DC 4'8v a 5'2v, 1A
- Vúmetro de 5 segmentos (-10, -3, 0, +3, +6 dBs)

Referencia 10144930

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Potencia: Max. 5 W
Voltaje / Tensión: DC 4'8v a 5'2v, 1A
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de canales: 5 canales
Marca: Audibax

• Especificaciones

- Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 20KHz ± 1 dB, +4dBu@1KHz
- THD: $< 0'5\%$ @+4dBu (20Hz-20KHz)
- Canales de Entrada:
 - Mono (Mic/Line): 2 (XLR para micrófono y Jack para línea)

- Estéreo (Line): 1
 - Mono (Guitar): 1
 - USB/Bluetooth Playback: 1
- Canales de salida:
 - Monitor L/R Out: 1 (Jack 6'35)
 - Auriculares: 1 (Jack 6'35)
- Funciones de Canal de Entrada:
 - CH1-CH2 MIC/LINE
 - Ganancia: -6~+38dB
 - Led de Alimentación Phantom
 - Indicador de pico (se activa a -3dB de distorsionar)
 - Ecualización de 2 bandas: 80Hz y 12Khz (±15dB)
 - Multiefectos, con potenciómetro de nivel en cada canal
 - Potenciómetros de nivel y panorámica
 - CH3 INST/LINE
 - Jack de 6'35 mm.
 - Interruptor de impedancia
 - Potenciómetro de nivel
 - CH4-CH5 LINE
 - 2 Jacks de 6'35 mm.
 - Potenciómetro de nivel
- USB Audio
 - Entrada y Salida Estéreo
 - USB 2.0 Class Compliant
 - Frecuencia de Muestreo: Max. 48Khz
 - Profundidad de Bits: 16
 - Conector tipo A
 - Potenciómetro de nivel de reproducción
- Medidor de nivel
 - Vúmetro de 5 segmentos (-10, -3, 0, +3, +6 dBs)
- Requisitos de potencia
 - DC 4'8v a 5'2v, 1A
- Consumo energético
 - Max. 5 W
- Dimensiones
 - 210 mm x 180 mm x 50 mm
- Peso
 - 1'4 Kg

• Identificación

- Marca: Audibax
- Modelo: MG05
- Código para pedidos: 10144930
- Código EAN: 637913860706

