

Audibax 1002 FX USB Mesa Mezclas 10 Canales

Mesa de mezclas analógica de 10 canales con DSP de efectos integrados y interface USB | Audibax 1002 FX USB

- Mesa de mezclas analógica de 10 canales.
- Con procesador de efectos integrado
- 4 entradas de micrófono con alimentación phantom conmutable
- Ecualizador de 3 bandas y balance
- 2 entradas estéreo, cada una con 2 entradas jack y ecualizador de 3 bandas

Referencia 10175172

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 230V.50Hz.
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Tamaño: 47/37,5 x 240 x 208 mm
Número de canales: 10 canales
Consumo: 18W
Peso: 1,3 kg
Marca: Audibax

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Características:**
    - Con procesador de efectos integrado
    - 2 entradas de micrófono con alimentación phantom conmutable
    - Ecualizador de 3 bandas y balance
    - 2 entradas estéreo, cada una con 2 entradas jack y ecualizador de 3 bandas
    - Salida master a través de 2 jacks
    - Salida de control room
    - Interface de audio USB
    - Entrada adicional a través de RCA (Entrada/Salida de 2 pistas)
    - Salida de auriculares ajustable de forma independiente
    - Fuente de alimentación externa
    - Alimentador de corriente: 230 V-, 50 Hz, MXEU5 adaptador (18W)
    - Medidas: 47/37 x 240 x 208 mm
    - Peso: 1,3 kg

- **Especificaciones**
    - Entradas mono / microfono
        - Tipo: XLR, electrónicamente balanceado, discreto circuito de entrad
        - Mic E.I.N (20 Hz - 20 kHz)
        - @ 0 Ω resistencia de fuente: -134 dB / 135.7 dB A-ponderado
        - @ 50 Ω resistencia de fuente: -131 dB / 133.3 dB A-ponderado
        - @ 150 Ω resistencia de fuente: -129 dB / 130.5 dB A-ponderado
        - Respuesta frecuente
            - <10Hz – 150 kHz (-1 dB)
            - <10Hz – 200 kHz (-3 dB)
        - Rango de ganancia: +10 to +60 dB
        - Max. nivel de entrada: +12 dBu @ +10 dB ganancia
        - Impedancia: aprox. 2.6kQ equilibrado
        - Relación señal / ruido: 110 dB / 112 dBA-ponderado (0 dBu In @ +22 dB ganancia)
    - Distorsión (TDH+ N): 0.005% / 0.004% A-ponderado

        - Entrada de línea / tipo: Conector TRS de 1/4 ", balanceado electrónicamente
        - Impedancia: Aprox. 20Ω balanceado. 10kΩ desequilibrado
        - Rango de ganancia: -10 a +40 dB
        - Max. Nivel de entrada: +22 dBu @ 0 dB de ganancia
    - Atenuación de desvanecimiento (Atenuación de diafonía)
        - Fader principal cerrado: 90 dB
        - Canal silenciado: 89.5 dB
        - Fader de canal cerrado: 89 dB
    - Respuesta de frecuencia
        - Respuesta de frecuencia: Entrada de micrófono a salida principal
            - <10 Hz – 90 kHz: +0 dB / -1 dB
            - <10 Hz – 160 kHz: +0 dB / -1 dB
    - Entradas estéreo
        - Tipo: Conector TRS de 1/4 ", balanceado electrónicamente
        - Impedancia: Aprox. 20 kΩ
        - Max. Nivel de entrada
    - Canales mono EQ
        - Bajo: 80 Hz / 15 dB
        - Medio: 2.5 kHz / 15 Db
        - Alto: 12 kHz / 15 dB
    - EQ stereo channels
        - Bajo: 80 Hz / 15 dB
        - Medio: 2.5 kHz / 15 Db
        - Alto: 12 kHz / 15 dB
    - Envios auxiliares
        - Tipo: 1/4 “ TS Conector, desbalanceado
        - Impedancia: Aproximadamente. 20 kΩ
        - Max. nivel de salida: +22 dBu
    - Retorno auxiliar estéreo
        - Tipo: 1/4 "conector TS,
        - Impedancia: balanceado electrónicamente
        - Max. nicel entrada: Aprox. 20 kΩ bal. / 10kΩ unbal. +22 dBu
    - Salidas principales

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Tipo:XLR balanceado electrónicamente
- Impedancia: Aprox. 240 KΩ bal. / 120Ω unbal
- Max. nicel entrada: +28 dBu

- **Identificación**
  - Marca: Audibax
  - Modelo: 1002 FX USB
  - Código para pedidos: 10175172
  - Código EAN: 7427129329455









Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.