

AUDIOPHONY Ti300- Amplificador clase D 2x150W@4 Oh

Amplificador de sonido TI300 (2 x 150 W) modelo Ti300 Audiophony

THE PERFECT MUSIC OF SILENCE. Cuando el silencio es un factor muy importante, puede confiar en la serie TI que trabaja lo más silenciosamente posible. Eso los hace ideal para estudio, instalaciones permanentes y teatros.

- Estos amplificadores de clase D cuentan con unidades de SMPS y ofrecen una reproducción de sonido perfecta a pesar de su tamaño ultra-compacto.
- Las conexiones se adaptan perfectamente para cualquier sistema de sonido, estudio, e incluso aplicaciones de alta fidelidad.
- También cuentan con protecciones térmicas y electrónicas, por lo que pueden operar de manera segura y con gran serenidad.
-

Pieza

1 Unidad

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia 9672

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Especificaciones generales serie TI

- Amplificador Clase-D
- Fuente de alimentación conmutada
- Modo selección: Estéreo, Bridge o en paralelo
- Limitador independiente por cada canal
- Indicadores LED
- Refrigeración por convección
- Entradas balanceadas a través de Jack TRS y XLR
- Salidas desbalanceadas a través de RCA
- Salidas a través de Speakon o pastilla Post-Jack
- Protecciones independientes por canal cortocircuito. sobrecorriente y temperatura
- Instalación en formato rack de 19" en 2 unidades de altura

Especificaciones técnicas para este modelo TI300

- Potencia de salida estéreo:
    - - 4 Ohms RMS de potencia estéreo (mínimo): 2 x 150 W RMS
    - - 8 Ohms RMS de potencia estéreo: 2 x 80 W RMS
- Potencia salida modo Bridged:
    - - 8 ohmios en puente de potencia (mínimo): 1 x 300 W RMS
- La relación señal-ruido Menos de 90 dB
- Sensibilidad de entrada: 4 dBu +/- 2 dB
- Distorsión:
    - - THD a 1 kHz 1/2 potencia nominal inferior al 0,1%
    - - Velocidad de giro: - 65 dB a 1 kHz
- Respuesta de frecuencia (4/1 W): 0,5 dB; 20 Hz-20 kHz
- Impedancia de entrada: 15k ohmios / desequilibrada restante 30 kOhm
- Clip: 0 dBr
- Refrigeración: refrigeración por convección Conectores de entrada:
  Conectores de salida: XLR / Jack
  Panel de conexiones: Pastilla instalación + Speakon de 4 polos
  Panel de control: Interruptor de alimentación de CA, el volumen de los canales 1 y 2
    - - Botón de selección de modo
- Indicadores: Proteger (rojo) / Clip (amarillo) / señal (verde)
- Protecciones: Cortocircuitos, sobre temperatura actual y de alta
- Fuente de alimentación: 100/230 VCA - 50/60 Hz
- Dimensiones: 482 mm x 44 mm x 330 mm
- Peso neto: 4,3 kg

Identificación de producto

- Marca: Audiophony
- Modelo: Ti300
- Código de producto: 9672
- Código EAN: 3662009002019

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.