

# PROCAB CABLE CAT6A S/FTP HIPERFLEX COLOR NEGRO



Cable de red, CAT6A - S/FTP, flex 0.22 mm<sup>2</sup>,  
24 AWG HighFlex

- Cubierta exterior sólida y flexible Highflex
- Conductores trenzados delgados y densos de 24 AWG
- Diámetro exterior de 8.7 mm (Ø)
- Doble blindaje (Al-foil + Trenzado)



Metro

100 Metros

Referencia BCT655

Unidad: Precio por Metro  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: HighFlex  
Color: Cubierta exterior color negro  
Certificación: CE  
Gama Cable: Datos  
Tipo de Cable: Cable CAT6  
Sección del cable: 0,22 mm<sup>2</sup>  
AWG (American Wire Gauge): AWG 24  
Marca: Procab

### • **BCT65S Cable CAT6A S/FTP HIPERFLEX**

- El cable CAT6A S/FTP es un cable red con una cubierta HIGHFLEX diseñado específicamente para aplicaciones profesionales de audio, video e iluminación.
- Testeado en mesas de sonido y rack de escenario, mesa de iluminación, cabezas móviles, Spliter DMX, y también en para el cableado de pantallas LED y proyectores de video.
- La sección de conductor del BCT65S consta de 4 pares con 24 AWG sólidos que están protegidos individualmente por una lámina de aluminio mientras que toda la sección está rodeada por un trenzado general. Debido al doble blindaje, se consigue un mejor rendimiento en términos de diafonía y ruido del sistema, por tanto se consigue un mayor ancho de banda e inmunidad contra el ruido e interferencias causada por dispositivos externos.
- La combinación con los materiales de recubrimiento interior duro y sólido y los materiales de recubrimiento exterior blando proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido. Incluso después de numerosas veces de enrollar y desenrollar.

### • **Aplicaciones**

- Perfecto para instalaciones fijas y portátiles
- Muy utilizado por empresa de alquiler de equipamiento audiovisual, sonido, iluminación, instalaciones de pantallas LED, etc.

### • **Características**

- Tipo de cable: CAT6A S/FTP
- Conductor interno: BC 7x0,20mm (OFC)
- Numero de conductores: 8 (4 Pares)
- Aislamiento: Espuma de PE Ø 1,32mm
- Blindaje 1: lámina de aluminio individual cobertura 100%, 25% de solapamiento
- Blindaje 2: trenzado TC cobertura de 10 x 12 x 0,08mm 80%
- Cubierta interior: Ø 7,2mm
- Separador: lámina
- Cubierta exterior: PVC blando color negro
- Dimensiones de la cubierta exterior: Ø 8,7mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Normativa fuego: IEC 60332
- Disponible en rollos de 100 mts.
- También se puede bajo encargo en rollos de 300 mts.

### • **Identificación**

- Marca: PROCAB
- Modelo: BCT65S

### • **Accesorios recomendados**

- Conector Ethercon macho NE8MX6 Neutrik
- Conector Ethercon macho NE8FDX Neutrik

### • **Nota:** Para ampliar detalles puedes descargar la ficha técnica



Sección transversal



