

TRITON-BLUE Saturn 2X5R SPLITER DMX 1 ó 2 IN / 10

Distribuidor de señal y amplificador DMX

- Distribuidor de señal DMX profesional 10 salidas (1 ó 2 entradas DMX a 10 salidas DMX)
- Montado en caja metálica formato rack 19” y 1 unidad de altura
- Aislamiento óptico 100% entre entrada y salida



Referencia DMX2X5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz.
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Rango IP: IP20
Color: Gris oscuro
Tamaño: 482mm x 130mm x 44mm (Ancho x Fondo x Alto)
Certificacion: CE y RoHS
Altura: 1 unidad formato rack 19"
Peso: 3,0 kg

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Triton Blue

- **Descripción**
  - El Splitter **DMX2x5 Triton Blue** se puede utilizar como 1-entrada y 10 salidas o como 2 entradas y 10 salidas (5 por cada entrada). De hecho, es una unidad independiente con 2 entradas con 5 salidas por 2 cuando es establecida esa opción en el propio Splitter. Esta función es muy útil para la instalación o la producción cuando hay más de 2 universos DMX.
  - Todas las entradas y salidas tiene un aislamiento óptico 100% para conseguir un mayor nivel de protección. Es un accesorio obligado para todos los profesionales de la iluminación en el trabajo diario.
  - El Splitter **DMX2x5** es una herramienta DMX útil para instalaciones de iluminación con señales DMX. Aumenta y regenera la señal DMX antes de distribuirla. Por lo tanto, reduce la interferencia, protege los equipos de iluminación, simplifica las conexiones y reduce el costo de instalación y cableado. Especialmente se necesita para tramos de cable largos con más de 32 piezas de dispositivos DMX en una cadena DMX. A diferencia del Divisor DMX ordinario, permite 2 entradas DMX. Esta función es muy útil cuando hay más de 1 universo DMX. El Splitter **DMX2x5** proporciona un 100% aislamiento eléctrico
  - **Aplicaciones**: Compañías de alquiler, Espectáculo móvil, Club, DJ, Teatro, etc.

- **Características**
  - 1 entrada DMX a 10 salidas DMX ó 2 entradas DMX a 10 salidas DMX
  - Totalmente compatible con DMX-512 (1990)
  - Entrada señal DMX mediante conectores XLR macho de 3 y 5 pines
  - DMX Thru mediante conectores XLR hembra de 3 y 5 pines
  - Salida mediante 5 XLR hembra de 5 pin y 5 XLR hembra de 3 pines
  - Aislamiento óptico 100% entre entrada y salida
  - Aislamiento óptico 100% entre la salida
  - Boost de salida y regeneración de la señal DMX antes de la distribución y con indicador LED de potencia para cada línea DMX de entrada
  - Botón para fin de línea DMX
  - Entrada de energía a través del conector IEC en el panel trasero

- **Especificaciones Técnicas**
  - **Fisicas**
    - Ancho: 482mm
    - Fondo: 130mm
    - Alto: 44mm
    - Peso: 3,0 Kg
    - Con embalaje: 54mm x 21mm x 80mm
  - **Construcción**
    - Cuerpo: Acero y aluminio
    - Acabado: Pintura polvo revestido electrostático color negro
  - **Conectores**
    - Entrada: 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel frontal
    - Salidas: 5 XLR hembra de 3 pin y 5 XLR hembra de 5 pin en el panel frontal
    - Salida Thru: 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel trasero
    - Alimentación: Conector PowerCon
    - Terminador DMX: Botón terminador de señal DMX (120 Ohm) en el panel frontal
  - **Indicadores de señal**
    - 2 LED indicación de encendido y 2 LED indicación de señal DMX en el panel frontal
  - **Instalación**
    - Para montaje en rack de 19, 1 unidad de altura.
  - **Eléctricas**
    - Alimentación: Conector PowerCon en el panel trasero.
    - Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz.
    - Fusible: 1 x 500 mA.
    - Consumo: 15 vatios.
  - **Térmicas**
    - Mínima temperatura ambiente de trabajo: -10º C
    - Máxima temperatura ambiente de trabajo: 45º C
    - Protección medio ambiental: IP20

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Certificaciones**
    - CE
    - Rosh

- **Información pedidos**
    - DMX5x2: Splitter y amplificador de señal DMX 1 ó 2 entradas y 10 salidas

- **Incluído en el pedido**
    - 1 unidad Spliter DMX5x2. EAN 8474407180085
    - 1 unidad Cable alimentación Powercon/Schuco
    - 1 unidad Manual de usuario

- ***Descripción para proyectos***
    - *Spliter, amplificador y distribuidor de señal DMX Triton Blue DMX2X5 con una entrada de señal DMX y 10 salidas o 2 entradas de señal DMX y 10 salidas. Totalmente compatible con DMX-512 (1990). Entrada señal DMX mediante conectores XLR macho de 3 y 5 pines. DMX Thru mediante conectores XLR hembra de 3 y 5 pines. Salida mediante 5 XLR hembra de 5 pin y 5 XLR hembra de 3 pines. Aislamiento óptico 100% entre entrada y salida. Boost de salida y regeneración de la señal DMX antes de la distribución y con indicador LED de potencia para cada línea DMX de entrada. Botón para fin de línea DMX. Entrada de energía a través del conector IEC en el panel trasero AC: 230V AC, 50-60 Hz. Y fusible de protección 500 mA. Consumo: 15 vatios. Con 1 terminador DMX (Botón terminador de señal DMX (120 Ohm) en el panel frontal) 2 LED indicación de encendido y 2 LED indicación de señal DMX en el panel frontal. Construido en acero y aluminio en formato rack 19” con 1 unidad de altura y unas medidas de 482 x 130 x 44 mm y un Peso de 3,0 kg.*



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.