

TRITON-BLUE Saturn 4R DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR

TRITON BLUE DISTRIBUIDOR Y AMPLIFICADOR DMX FORMATO RACK 19" - 1U

- El Splitter DMX4R Triton Blue es particularmente demandado en aplicaciones e instalaciones DMX512 que cubren largas distancias, donde interferencias y las frecuencias no deseadas deben ser evitadas.
- 10 SALIDAS PANEL TRASERO / 2 ENTRADAS EN PANEL FRONTAL
- **Aplicaciones**: Compañías De alquiler, espectáculo móvil, club, DJ, Teatro, etc.

Pieza

1 Unidad

Referencia DMX4R

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz.
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Tamaño: Formato rack 19" altura 1 unidad
Peso: 2,6 kg

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Triton Blue

- **Funciones**
  - El Splitter DMX4R Triton Blue es particularmente demandado en aplicaciones e instalaciones DMX512 que cubren largas distancias, donde interferencias y las frecuencias no deseadas deben ser evitadas.
  - Las funciones del Splitter DMX4R como un distribuidor y amplificador de señal, cuenta con 1 entrada y 4 salidas DMX, cada una equipada con 3 pines o 5 pines, con conectores XLR para la compatibilidad en cualquier configuración DMX y un aislamiento eléctrico 100% entre todos entradas/salidas. Incluye indicadores LED de señal e indicadores LED de potencia en el panel frontal para cada salida, es útil para detectar errores.

- **Características**
  - Totalmente compatible con DMX-512 (1990)
  - 3 pines y DMX de 5 pines de entrada
  - 3 pines y 5 pines DMX Thru
  - Aislamiento eléctrico 100% entre entrada / salida
  - Aislamiento electrónico 100% entre la salida / salida
  - Indicador de Señal y alimentación LED para cada salida
  - Interruptor de resistencia de 120 Ohm de terminación conmutable para la salida DMX Thru
  - Entrada de energía a través del conector IEC en el panel posterior

- **Especificaciones Técnicas**
  - Fisicas
    - Ancho: 482 mm
    - Fondo: 130 mm
    - Alto: 44 mm
    - Peso: 2,6 Kg
    - Con embalaje: 54mm x 21mm x 80mm
  - Construcción
    - Cuerpo: Acero y aluminio
    - Acabado: Pintura polvo revestido electrostático color negro
  - Conectores
    - Entrada: 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel frontal
    - Salidas: 4 XLR hembra de 3 pin y 4 XLR hembra de 5 pin en el panel trasero
    - Salida Thru: 1 XLR macho de 3 pin y 1 XLR macho de 5 pin en el panel trasero
    - Alimentación: Conector IEC
  - Terminador DMX: Botón terminador de señal DMX (120 Ohm) en el panel frontal
  - Indicadores de señal: 4 LED indicación de encendido y 4 LED indicación de señal DMX en el panel frontal
  - Instalación: Para montaje en rack de 19, 1 unidad de altura
  - Electricas
    - Alimentación: Conector PowerCon en el panel trasero
    - Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz
    - Fusible: 1 x 500 mA
    - Consumo: 15 vatios
  - Térmicas
    - Minima temperatura ambiente de trabajo: -10º C
    - Maxima temperatura ambiente de trabajo: 45º C
    - Protección medio ambiental: IP20
  - Certificaciones
    - CE
    - Rosh
  - Información pedidos
    - DMX4: Splitter y amplificador de señal DMX 1 entrada y 4 salidas

- **Incluido en el pedido**
  - 1 unidad Spliter DMX4R
  - 1 unidad cable alimentación IEC/Schuco
  - 1 unidad manual de usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- ***Descripción para proyecto***
    - *Spliter, distribuidor y amplicador DMX. Modelo DMX4R Triton Blue. Totalmente compatible con DMX-512 (1990). Entrada señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin. DMX Thru mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin. Aislamiento eléctrico y electrónico 100% entre entrada / salida. Con indicador de Señal y alimentación LED para cada salida. Incluye interruptor de resistencia de 120 Ohm de terminación conmutable para la salida DMX Thru. Entrada de energía a través del conector IEC en el panel posterior AC: 230V AC, 50-60 Hz con fusible de protección de 500 mA. Construido en caja de acero en formato rack de 19” en 1 Unidad de altura con medias de 482 x 130 x 44 mm y un peso de 2,6 kg.*



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.