

# CAMEO PAR OUTDOOR TRI IP65, RGB 12 x 3W



## CAMEO PAR OTDOOR TRI IP65, RGB 12 x 3W

- 12 LED tricolor RGB de 3 W de alta potencia
- Protección IP65 para uso en exterior
- Control mediante señal DMX, en modo maestro/esclavo o modo autónomo
- Fácil ajuste mediante los cuatro botones y pantalla LED
- Soporte doble incluido
- Carcasa metálica robusta y compacta



Referencia CLPSTTRI12IP

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 25º  
Gama: Proyector  
Tipo: Proyector Led  
Rango IP: IP65

Número de LED: 12  
Colores LED: RGB  
Potencia LED / Lámpara: 3W

## Proyector Outdoor PAR LED tricolor RGB 12 x 3 W con carcasa negra

- El CLPSTTRI12IP de Cameo es un robusto foco PAR con doce LED tricolor de 3 vatios, que ofrece una perfecta mezcla de colores RGB y un ángulo de proyección cerrado de 25°. Está especialmente indicado para aplicaciones profesionales en exterior ya que cuenta con conectores de apriete roscado diseñados expresamente y una clase de protección IP65.
- El CLPSTTRI12IP se controla por DMX y dispone de varias funciones de macro de colores, cambio de color, atenuación y estrobo. También funciona en modo Esclavo y Autónomo. La nítida pantalla LED y los botones Mode, Enter, Up y Down permiten acceder fácilmente al menú de configuración. El CLPSTTRI12IP de Cameo está provisto de un soporte doble fácilmente ajustable, lo que permite varias opciones de montaje.

## Características

- 12 LED tricolor RGB de 3W de alta potencia.
- Protección IP65 para uso en exterior.
- Control por DMX, en modo maestro/esclavo o modo autónomo.
- Fácil ajuste mediante los cuatro botones y la pantalla LED.
- Soporte doble incluido.
- Carcasa metálica robusta y compacta.

## Especificaciones

- Referencia: CLPSTTRI12IP.
- Tipo de producto: Proyector PAR LED Outdoor.
- Tipo: foco PAR para exterior.
- Colores: RGB.
- Número de LED: 12.
- Tipo de LED: 3W tricolor.
- Apertura haz: 25°.
- Entrada y salida señal DMX: conectores de 3 pines especiales, de apriete roscado.
- Modo DMX: 1, 2, 3 ó 6 canales.
- Funciones DMX: atenuación del color, cambio de color, colour macro, atenuador Maestro, RGB.
- Modos autónomo: modo Esclavo, atenuación del color, cambio de color, color fijo.
- Controles: Modo, Enter, Down, Up.
- Indicación: LED.
- Alimentación eléctrica: 110 a 250 VAC, 50-60 Hz.
- Consumo máximo: 50W.
- Conexión de alimentación eléctrica: conector de 3 pines especial, de apriete roscado.
- Material de la carcasa: Metal color negro.
- Clase de protección IP: IP65.
- Refrigeración: Convección.
- Iluminancia: 5900lx a 1 m.

## Medidas proyector sin soporte

- Ancho: 203 mm
- Altura: 203 mm
- Longitud: 193 mm
- Peso: 4.25 kg

