

PROCAB CABLE MICROFONO BALANCEADO 2x0,23 mm - 1 m



Cable de micrófono balanceado, flexible de 2 x 0.23 mm², AWG 24

- Cubierta exterior de PVC flexible
- AWG 24 con conductores trenzados
- Doble blindaje (Al-foil + Trenzado)



Referencia MC405

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Serie: Basic Series
Corte: 1
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,23 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: Procab

Cable de micrófono de alta calidad, flexible y con doble blindaje, MC405 Procab

Información sobre el producto

El MC405 es un cable de micrófono de alta calidad para aplicaciones interiores y exteriores fijas. El cable tiene una cubierta exterior fuerte y resistente hecha de PVC con un fácil manejo durante la instalación. Dos conductores aislados y trenzados de 0,23 mm² con papel de aluminio y malla de pantalla se proporcionan dentro del cable. El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra las interferencias de todo tipo tales como los campos electromagnéticos producidos por los reguladores de luz, motores eléctricos o cables de energía. El MC405 es un cable de micrófono de calidad con un diámetro de 6 mm y es adecuado para todo tipo de aplicaciones fijas en las que es necesaria una transmisión de señal fiable y poca pérdida de señal.

Características destacadas

- Funda de PVC flexible
- Conductor AWG 24
- Doble blindaje (lámina de aluminio + del trenzado)

Especificaciones generales

- Tipo de cable: Cable del micrófono balanceado
- Conductor interior: 2 x TC 20 x 0,12 mm
- Sección del conductor interior: 0,23 mm²
- Aislamiento: LDPE Ø 1,4 mm
- Color aislamiento interior: Rojo / Blanco
- Conductor de torsión: Sí
- Blindaje: TC 64 x 0,12 mm (trenzado y lámina de aluminio)
- Blindaje%: 100%
- Relleno: Hilados de algodón
- Cubierta exterior: PVC flexible
- Color de cubierta exterior: Negro
- Dimensiones exteriores de la cubierta: Ø 6 mm
- Texto impreso: Procab MC405
- Resistencia plomo 100 metros: 3,7 Ohm
- Diafonía cable 100 metros: Min 76,2 dB
- American Wire Gauge (AWG): 24