

# **SPEAKON AEREO 8 CONTACTOS NEUTRIK NL8FC**



Conector Speakon aéreo Neutrik NL8FC de 8 contactos

- Conector de 8 polos, con bloqueo de enclavamiento, alivio de tensión para cables de 8 a 20 mm de diámetro
- El NL8FC es estándar de la industria para conexiones de altavoces,
- Son conectores cable para extremadamente confiables robustos con un sistema de bloqueo confiable.
- Cuenta con contactos sólidos con terminales de tornillo que incluyen una protección de cable trenzado



Referencia NL8FC

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 25 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Speakon





Género conector: Hembra

Marca: Neutrik

- El estándar de la industria para las conexiones de altavoces ofrecen conectores de cable extremadamente fiable y robusto con un sistema de cierre fiable. Cuentan con sólidos contactos con bornes de tornillo incluido.
- Corriente nominal 30 A rms continua
- Fiable y robusto, fácil y rápido de montar
- Los contactos son a prueba de contacto y cumplen con todos los requisitos de seguridad (IEC, UL, CSA)
- Preciso y fiable sistema de enganche twist lock "Quick Lock"
- Material de alto impacto para inserto y carcasa, duradero y confiable
- Sistema de alivio de tensión tipo mandril para sujeción segura del cable

# Especificaciones

## Producto

Marca: NeutrikModelo: NL8FC

Código EAN: 7613187003837Genero conector: Hembra

#### Eléctricas

- Resistencia de contacto:  $\leq$  3 m $\Omega$  (después de la vida útil)
- Resistencia dieléctrica: 4 kV CC (pico)
- Resistencia de aislamiento:  $> 1 G\Omega$  (después del calor húmedo)
- Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos. Señal de audio de 40 A, ciclo de trabajo 50 %
- Tensión nominal: 250V AC
- Atención: Los conectores Speakon NO deben utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de AC

#### Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 8 a 20 mm
- Retención de cables: ≥ 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
- Tamaño del cable: 4 mm² de 12 AWG
- Terminales: Terminales tipo tornillo o soldadura
- Dispositivo de boqueo: Bloqueo rápido (pestillo)

# Material

- Recubrimiento de contacto: Ag de 4 μm
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: PBTP 20 % GR
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Cuerpo: Poliamida (PA 6 30 % GR)
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

# Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 HB
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
  Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC
- **Nota:** Los conectores Speakon NL8FC se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

## • Acerca de Neutrik

 Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

















