



SPEAKON AEREO 8 CONTACTOS NEUTRIK NL8FC



Conector Speakon aéreo Neutrik NL8FC de 8 contactos

- Conector de 8 polos, con bloqueo de enclavamiento, alivio de tensión para cables de 8 a 20 mm de diámetro
- El NL8FC es estándar de la industria para conexiones de altavoces,
- Son conectores para cable extremadamente confiables y robustos con un sistema de bloqueo confiable.
- Cuenta con contactos sólidos con terminales de tornillo que incluyen una protección de cable trenzado



Referencia NL8FC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 8 Pin / contacto

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- El estándar de la industria para las conexiones de altavoces ofrecen conectores de cable extremadamente fiable y robusto con un sistema de cierre fiable. Cuentan con sólidos contactos con bornes de tornillo incluido.
- Corriente nominal 30 A rms continua
- Fiable y robusto, fácil y rápido de montar
- Los contactos son a prueba de contacto y cumplen con todos los requisitos de seguridad (IEC, UL, CSA)
- Preciso y fiable sistema de enganche twist lock "Quick Lock"
- Material de alto impacto para inserto y carcasa, duradero y confiable
- Sistema de alivio de tensión tipo mandril para sujeción segura del cable

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NL8FC
 - Código EAN: 7613187003837
 - Género conector: Hembra

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$ (después de la vida útil)
 - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC (pico)
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega$ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos. Señal de audio de 40 A, ciclo de trabajo 50 %
 - Tensión nominal: 250V AC
 - Atención: Los conectores Speakon NO deben utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de AC

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 8 a 20 mm
 - Retención de cables: $\geq 220 \text{ N}$ (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
 - Tamaño del cable: 4 mm² de 12 AWG
 - Terminales: Terminales tipo tornillo o soldadura
 - Dispositivo de boqueo: Bloqueo rápido (pestillo)

- **Material**

- Recubrimiento de contacto: Ag de 4 μm
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: PBTP 20 % GR
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6 30 % GR)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 HB
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** Los conectores Speakon NL8FC se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

