



# NEUTRIK XLR 3 HEMBRA AEREO color PLATA contactos



**NEUTRIK**

Conector XLR Neutrik NC3FXX de 3 pin aereo hembra color plata contactos plata

- Conector XLR hembra
- Sistema de protección contra tirones
- Contactos para soldar
- Diseño ergonómico



Referencia NC3FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Rango IP: IP40  
Clase: Hembra  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- Este modelo es muy utilizado en el sector audiovisual, para equipos de audio, video e iluminación.
- Conector aéreo hembra de 3 contactos de plata
- Con carcasa de níquel
- Conector macho con ranura de bloqueo mejorada sin "ventana", la carcasa más rigurosa aumenta la durabilidad
- Carcasa de fundición a presión de zinc resistente, duradera y confiable
- Marca con un holograma único: garantiza un producto genuino y auténtico de Neutrik

#### • Identificación

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3FXX
- Serie Neutrik: XX
- Genero: Hembra
- Contactos: 3
- Código EAN: 7613187000027

#### • Especificaciones

- Capacitancia entre contactos:  $\leq 4\text{pF}$
- Resistencia de contacto:  $\leq 3\text{m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento:  $> 10\text{G}\Omega$  (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal:  $< 50\text{V}$

#### • Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
- Fuerza de inserción:  $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada:  $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: máx. 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14
- Tipo de contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

#### • Material

- Bota: Poliuretano
- Recubrimiento de contacto: 2  $\mu\text{m}$  Ag sobre 2  $\mu\text{m}$  Ni
- Contactos: Bronce (CuSn8)
- Inserto: Poliamida (PA 66)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Revestimiento cuerpo: Níquel
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

#### • Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NEUTRIK **NC3FXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

#### • Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

