

CONECTOR XLR 7 MACHO AEREO NEUTRIK SERIE XX



Conector XLR 7 contactos, macho aéreo Neutrik, serie XX

- Conector de cable macho de 7 polos, carcasa de níquel y contactos de plata.
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más fiable, más fácil de montar y mejora la integridad de los contactos, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC7MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Macho
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 7 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

• Especificaciones

◦ Sobre el conector

- Conector aéreo macho de 7 contactos de plata
- Con carcasa de níquel
- Marca **Neutrik**
- Modelo NC7MXX
- Código EAN: 7613187000232

◦ Eléctricas

- Capacitancia entre contactos: $\leq 9\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $> 10\text{G}\Omega$ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 5A
- Tensión nominal: $< 50\text{V}$


◦ Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 1,0 mm² con AWG 18
- Contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Nota:** El conector **NC7MXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.