



NEUTRIK CONECTOR XLR 7P. MACHO AEREO NEGRO



Conector aéreo XLR macho Neutrik NC7MXX-B Pin color negro

- Conector XLR profesional macho.
- Conector macho aéreo de 7 pines con carcasa de níquel y contactos bañados en plata.
- Conector macho aéreo sin ranura de retención para una mayor robustez y durabilidad.
- Protección contra tirones
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable

Referencia NC7MXX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 25 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Macho
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 7 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Conector XLR de 7 contactos, macho aéreo color negro Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

• Especificaciones

◦ Sobre el conector

- Conector aéreo macho con 7 contactos de oro
- Carcasa metálica color negro
- Marca **Neutrik**
- Modelo NC7MXX-B
- Código EAN: 7613187000225
- Género del conector: Macho

◦ Eléctricas

- Capacitancia entre contactos: $\leq 9\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 3\text{ m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 5A
- Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

◦ Mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 1,0 mm² con AWG 18
- Tipo de contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

◦ Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 HB
- Cumplido estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC7MXX-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

