

PROCAB CABLE DE CORRIENTE DE 3x1,5 mm flexible PVC



Cable de alimentación H05VV-F, 3G1.5 - 3 x 1.5 mm², 16 AWG. *Procab PC3G15*

- Cubierta exterior de PVC flexible
- Conductores trenzados
- H05VV-F



Metro



100 Metros

Referencia PC3G15-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Corriente
Tipo: Cable

PROCAB CABLE DE CORRIENTE DE 3x1,5 mm flexible PVC

Disponibile en rollos de 100 metros.

Características

- El cable PG3G15 es un estándar en cables de alimentación tipo H05VV-F de alta calidad para uso en interior o al aire libre, para instalaciones fijas o eventuales.
 - El cable incorpora tres conductores aislados con PVC, con una sección interior de 3 x 1,5mm. Lleva una capa exterior de PVC flexible de 8mm lo que da a este modelo de cable una gran gama de aplicaciones, como pueden para fabricar cables para escenario, teatro, audiovisuales, cableado de proyectores de iluminación, etc.
 - Este tipo de cable se puede utilizar en espacios húmedos.
-
- Tipo de cable: 3 cables de una sección de 1,5 mm
 - Conductor interno: BC48
 - Sección del conductor interno: 1,5 mm²
 - Aislamiento: PVC de 3,00 mm
 - Color de los aislantes internos: Azul, negro y amarillo/verde
 - Numero de conductores: 3
 - Cubierta exterior: PVC flexible de color negro.
 - Diámetro exterior de la cubierta: 8,00 mm
 - Resistencia 100 mts: 1,20 Ohm.
 - Máxima tensión de trabajo: 450 voltios
 - Máxima corriente: 16 Amperios