

PROCAB CABLE DE CORRIENTE DE 3x1,5 mm flexible PVC

Cable de alimentación H05VV-F, 3G1.5 - 3 x 1.5 mm², 16 AWG. *Procab PC3G15*

- Cubierta exterior de PVC flexible
- Conductores trenzados
- H05VV-F



Referencia PC3G15-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Corriente
Tipo: Cable

PROCAB CABLE DE CORRIENTE DE 3x1,5 mm flexible PVC

Disponible en rollos de 100 metros.

Características

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El cable PG3G15 es un estándar en cables de alimentación tipo H05VV-F de alta calidad para uso en interior o al aire libre, para instalaciones fijas o eventuales.
- El cable incorpora tres conductores aislados con PVC, con una sección interior de 3 x 1,5mm. Lleva una capa exterior de PVC flexible de 8mm lo que da a este modelo de cable una gran gama de aplicaciones, como pueden para fabricar cables para escenario, teatro, audiovisuales, cableado de proyectores de iluminación, etc.
- Este tipo de cable se puede utilizar en espacios húmedos.

- Tipo de cable: 3 cables de una sección de 1,5 mm
- Conductor interno: BC48
- Sección del conductor interno: 1,5 mm2
- Aislamiento: PVC de 3,00 mm
- Color de los aislantes internos: Azul, negro y amarillo/verde
- Numero de conductores: 3
- Cubierta exterior: PVC flexible de color negro.
- Diamétro exterior de la cubierta: 8,00 mm
- Resistencia 100 mts: 1,20 Ohm.
- Maxíma tensión de trabajo: 450 voltios
- Maxíma corriente: 16 Amperios

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.