

LED TRANSFORMADOR 75W - 24V (220-240) OSRAM

Fuente alimentación 24V. Osram OT 75/220-240/ 24V

- Transformador OSRAM OPTOTRONIC. Para lamparas tipo LED
- Código Osram: 4050300817477
- Modelo: OT 75/220-240/24
- Tensión nomimal: 220- 240 V
- Frecuencia de red: 50 - 60 Hz
- Potencia: 75 W
- Tensión de salida: 24 V



Referencia OT75-220-240-24

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 75W
Voltaje / Tensión: Entrada 220/240V. Salida: 24V
Gama: Led
Tipo: Control LED

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP20
Color: Blanco
Tamaño: 220 x 47 x 44 mm
Certificacion: Normas: Según IEC 61347-2-13/Según IEC 62384/Según EN 55015/Según IEC 61000-3-2/Según EN 61000-3-3/Según EN 61547
Marca: Osram

- **Datos eléctricos**
  - Tensión entrada nominal: De 220 a 240V
  - Frecuencia: 50/60 Hz
  - Distorsión armónica total: <20%
  - Factor de potencia λ: 0,97
  - Eficacia ECE: 90%
  - Pérdida de potencia del equipo: 9W
  - Corriente de conductor protector: <2,0 mA
  - Corriente de encendido IP: 41A (Anchura = 200 µs (medido con una inclinación del 50%)
  - Tensión de aislamiento (L-N): 1 kV
  - Tensión salida: 24V (±1.0 V)
  - Potencia salida: 75W
- **Dimensiones y peso**
  - Distancia entre taladros longitud: 180,0 mm
  - Peso del producto: 290,00 g
  - Sección de cable, entrada: 0,75…1,5 mm²
  - Sección de cable, salida: 0,5…1,5 mm²
  - Long aislamiento parte de la entrada: 6,0 mm
  - Long aislamiento parte de la salida: 6,0 mm
  - Ancho: 47,0 mm
  - Alto: 44,0 mm
  - Largo: 220,0 mm

- **Temp. y condiciones de funcionamiento**
  - Margen de temperatura ambiente: -20…+50 °C
  - Temp. máx. en el punto de prueba tc: 80 °C
  - Temp. máx de la carcasa en caso de fallo: -40…+85 °C
  - Humedad en el aire: 5…85 %

- **Capacidades**
  - Regulable: No
  - Protección contra sobrecalentamiento: Desconexión automática, reversible
  - Protección contra sobrecarga: Automático reversible
  - Protección contra cortocircuito: Automático reversible
  - Prueba de no carga: Sí
  - Apto para luminarias con clase de prot.: II
  - Tipo de conexión, salida lateral: Terminal con tornillo

- **Certificados & Normas**
  - Símbolos de homologación: CE / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / RCM
  - Normas: Según IEC 61347-2-13/Según IEC 62384/Según EN 55015/Según IEC 61000-3-2/Según EN 61000-3-3/Según EN 61547
  - Tipo de protección: II
  - Ambiental: IP20

- **Identificación**
  - Marca: Osram
  - Familia Osram: Fuentes alimentación CV 24V Optotronic Osram
  - Modelo: OT 75/220-240/ 24V
  - Código EAN: 4050300817477

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.