



# PROCAB CABLE NEUTRIK XLR 3P MACHO- XLR 3P HEMBRA D



Cables XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje.  
*Procab PRA901-1*

- El preferido por las empresas de alquiler audiovisual
- Cable de micrófono de alta calidad
- Con conectores **Neutrik** 3 PIN color negro
- De 1 metro de largo



Referencia PRA901-1

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Audio

Tipo: Conectores XLR de 3 Pin Neutrik color negro

Color: Negro

Certificación: CE

Serie: Prime Series

Peso: 0,08 kg

Gama Cable: Audio

Clase de Cable: Cable Balanceado  
Tipo de Cable: Cable Micrófono  
Sección del cable: 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
AWG (American Wire Gauge): AWG 24  
Conectores: 1 XLR a 1 XLR  
Longitud: 1 metro  
Marca: Procab

- **Cables XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje.**

- Cables ideales para instalaciones fijas o eventuales, se trata de un cable de micrófono muy flexible, balanceado, con conectores macho y hem bra de lamarca Neutrik **NC3MXX-BAG** y **NC3FXX-BAG**) de color negro, además incluye 60mm de funda termo retráctil transparente muy útil para identificar el cable como por ejemplo poner el nombre de la empresa, los metros, tipo de uso etc. Disponible en varias medidas. Fabricado con cable de alta calidad de la marca Procab y de la serie Prime, son cables con las mas altas especificaciones técnicas y que ofrecen máxima flexibilidad y larga durabilidad.
- Conector Hembra: Neutrik NC3FXX-BAG.
- Conector Macho: Neutrik NC3MXX-BAG.
- Tipo de cable: PMC224.
- Longitud cable: 1 metro.
- Con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.

- **Características del cable:**

- Modelo de cable utilizado: PMC224.
- Tipo de cable: Cable de micrófono balanceado.
- Conductor interno: BC 28 x 0,10 mm.
- Sección del conductor interno: 0,22 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Espuma de PE diametro 1,4 mm.
- Color de aislamiento: Rojo/Azul.
- Numero de conductores: 2.
- Blindaje: BC 80 x 0,1 mm Espiral.
- Relleno: Hilo de algodón.
- Cubierta exterior: SuperFlex PVC.
- Color cubierta exterior: Negra.
- Diametro cubierta exterior: 6,5 mm.
- AWG: 24.
- Marca: Procab.



Este trabajo tiene licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin la autorización previa y  
previa de [creativecommons.org](http://creativecommons.org). S. I. A.