

PROCAB CABLE NEUTRIK XLR 3P MACHO- XLR 3P HEMBRA D

Cables XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje. *Procab PRA901-3*

- Cable de micrófono de alta calidad
- Con conectores **Neutrik** 3 PIN color negro
- De 3 metros de largo
- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características.



Referencia PRA901-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Conectores XLR de 3 Pin Neutrik color negro
Color: Negro
Certificacion: CE
Serie: Prime Series

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 0,22 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,22 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 3 metros
Marca: Procab

Cables XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje.

- Cables ideales para instalaciones fijas o eventuales, se trata de un cable de micrófono muy flexible, balanceado, con conectores macho y hem bra de lamarca Neutrik (NC3MXX-BAG y NC3FXX-BAG) de color negro, además incluye 60mm de funda termo retráctil transparente muy útil para identificar el cable como por ejemplo poner el nombre de la empresa, los metros, tipo de uso etc.
- Disponible en varias medidas.
- Fabricado con cable de alta calidad de la marca Procab y de la serie Prime, son cables con las mas altas especificaciones técnicas y que ofrecen máxima flexibilidad y larga durabilidad.
- Conector Hembra: Neutrik NC3FXX-BAG.
- Conector Macho: Neutrik NC3MXX-BAG.
- Tipo de cable: PMC224.
- Con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.

Características del cable:

- Modelo: PMC224.
- Tipo de cable: Cable de micrófono balanceado.
- Conductor interno: BC 28 x 0,10 mm.
- Sección del condutor interno: 0,22 mm2
- Aislamiento: Espuma de PE diametro 1,4mm.
- Color de aislamiento: Rojo/Azul.
- Numero de conductores: 2.
- Blindaje: BC 80 x 0,1 mm Espiral.
- Relleno: Hilo de algodón.
- Cubierta exterior: SuperFlex PVC.
- Color cubierta exterior: Negra.
- Diametro cubierta exterior: 6,5 mm.
- AWG: 24.





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.