

PROCAB ENROLLACABLE CON CABLE MICRO BALANCEADO XLR

Enrolla cables con 100 m de cable de micro balanceado y conectores NEUTRIK XLR 3 pin

- Enrollacables con cable.
- Conectores: Neutrik XLR 3 pines.
- Tipo de cable: RMC306.
- Longitud cable: 100 metros.
- Con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.



Referencia PRX102-100

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Enrollacables
Color: Negro
Certificacion: CE
Peso: 6,53 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): 24

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Procab

- El PRX102 es un cable de micrófono balanceado *Highflex* montado en un carrete de plástico resistente, ligero y extremadamente fuerte y resistente al impacto (CDM310).
- La sección de conductor utiliza dos conductores trenzados 24 AWG rodeados por un blindaje trenzado, que ofrece una alta inmunidad contra el ruido y la interferencia causada por los dispositivos externos.
- El cable está encamisado utilizando materiales de PVC altamente flexible y durable, que garantizan una alta flexibilidad y fiabilidad para aplicaciones móviles. El extremo del cable se termina utilizando un conector NeutrikXLR macho mientras que el lado del chasis está equipado con un macho y una hembra XLR Neutrik que permiten el enlace.
- Enrollacables con cable.
- Conectores: Neutrik XLR 3 pines.
- Tipo de cable: RMC306.
- Longitud cable: 100 metros.
- Con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.

- **Características del cable**
    - Tipo de cable: Cable de micrófono balanceado.
    - Conducto interno: BC 20 x 0,12 mm (OFC).
    - Sección interna del conductor: 0,22 mm²
    - Número de conductores: 2.
    - Aislamiento: PE Ø 1.6 mm.
    - Color del aislamiento: Rojo / blanco.
    - Relleno: Hilado de algodón.
    - Separador: Papel de algodón.
    - Blindaje: Trenzado BC 16 x 4 x 0,12 mm 63% de cobertura.
    - Funda exterior: PVC flexible.
    - Color funda exterior: Negro.
    - Dimensiones funda exterior: Ø 6,0 mm.
    - Medidor americano del alambre: 24 AWG.
    - Tipo de conexión: XLR macho (cable) a XLR hembra y macho (chasis).
    - Conectores montados: NC3MXX-BAG, NC3FDLX, NC3MDLX.
    - Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 312 x 392 x 234 mm.





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.