



PROCAB ENROLLACABLE CON CABLE MICRO BALANCEADO XLR



Enrolla cables con 50 m de cable micro balanceado y conectores Neutrik XLR de 3 Pin

- Enrollacables con cable.
- Conectores: Neutrik XLR 3 pines.
- Tipo de cable: RMC306.
- Longitud cable: 50 metros.
- Con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.



Referencia PRX102-50

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Enrollacables
Color: Negro
Certificacion: CE
Peso: 4,29 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): AWG 24

- El PRX102 es un cable de micrófono balanceado *Highflex* (RMC306) montado en un carrete de plástico resistente, ligero y extremadamente fuerte y resistente al impacto (CDM310).
- La sección de conductor utiliza dos conductores trenzados 24 AWG rodeados por un blindaje trenzado, que ofrece una alta inmunidad contra el ruido y la interferencia causada por los dispositivos externos.
- El cable está encamisado utilizando materiales de PVC altamente flexible y durable, que garantizan una alta flexibilidad y fiabilidad para aplicaciones móviles.
- El extremo del cable se termina utilizando un conector Neutrik XLR macho mientras que el lado del chasis está equipado con un macho y una hembra XLR Neutrik que permiten el enlace.

• **Características del cable**

- Tipo de cable: Cable de micrófono balanceado.
- Conducto interno: BC 20 x 0,12 mm (OFC).
- Sección interna del conductor: 0,22 mm²
- Número de conductores: 2.
- Aislamiento: PE Ø 1.6 mm.
- Color del aislamiento: Rojo / blanco.
- Relleno: Hilado de algodón.
- Separador: Papel de algodón.
- Blindaje: Trenzado BC 16 x 4 x 0,12 mm 63% de cobertura.
- Funda exterior: PVC flexible.
- Color funda exterior: Negro.
- Dimensiones funda exterior: Ø 6,0 mm.
- Medidor americano del alambre: 24 AWG.
- Tipo de conexión: XLR macho (cable) a XLR hembra y macho (chasis).
- Conectores montados: NC3MXX-BAG, NC3FDLX, NC3MDLX.
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 312 x 392 x 234 mm.

