

PROCAB ENROLLACABLES CON CABLE CAT6 de 50 m

Enrolla cable con cable 50 metros de cable de red CAT6 - U/UTP - RJ45, HighFlex

- Enrolla cables Procab modelo CDM310
- 50 metros de cable Procab BCT60U CAT6 U/UTP HiperFlex
- Conectores RJ45
- Este enrolla cables se ha convertido en un clásico imprescindible por cientos de compañias de alquiler de equipamiento audiovisual para el conexionado de mesas de audio, pantallas LED, señal DMX, etc.

Pieza

1 Unidad

Referencia PRX606-50

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Datos
Tipo: Enrollacables
Clase: CAT6
Color: Negro
Certificacion: CE

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 5,30 kg
Gama Cable: Datos
Tipo de Cable: Cable CAT6
Conectores: 2 RJ45
Longitud: 50 metros
Marca: Procab

- **PROCAB enrollacables con 50 m. cable CAT6**
  - Fabricado con cable profesional **CAT6 UTP** color negro *Hiperflex.*
  - El cable soporta Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y frecuencias de hasta 250 MHzAlto rendimiento en términos de diafonía y exento de ruidos.
  - Enrollacables resistente, ligero y extremadamente fuerte al impacto.
  - Perfecto para instalaciones eventuales y de escenarios.
  - Disponible en carretes de 50, 70 y 90 metros + 5 metros en extremo aéreo.
  - Marca: Procab, el cable viene con funda retráctil Prime, para proteger el logo o una etiqueta sobre el cable.

- **Información de producto**
  - El **PRX606** es cable CAT6 HIGHFLEX U / UTP (modelo Procab BCT60U) montado en un carrete resistente ligero, extremadamente fuerte y el impacto (modelo Procab CDM310)
  - Ambos extremos terminan en conectores RJ45 macho, que permite la conexión directa de la transmisión a la recepción final sin ninguna conexión adicional o cables de conexión. Una cola de conexión de 5 metros (incluido en el largo total del carrete) esta incluido devanado en la parte frontal del enrollacables.
  - Los conectores equipados son desmontables, lo que permite el montaje de cubiertas para conectores **Neutrik Ethercon**.
  - La sección del conductor consta de 4 pares trenzados de cobre 24 AWG con un polietileno de + separador.
  - La cubierta interior es dura y sólida y mientras que la cubierta exterior es suave y proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido, incluso después de numerosas veces de enrollado y desenrollado.
  - Soporta 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBASE-T Gigabit.

- **Características enrollacables vacío**
  - Dimensiones: (ancho x alto x fondo) 312 x 392 x 234 mm.
  - Diámetro tambor: (interior x exterior x fondo) 171 x 312 x 120 mm.
  - Peso: 1,8 kg.
  - Fabricación: Robusto policarbonato resistente al impacto, marco de polietileno.
  - Especificaciones: Asa ergonómica, practica brida delantera para colocación de cable, con freno para bloqueo.

- **Características cable CAT6**
  - Tipo de cable: Cable UTP CAT6.
  - Longitud: 50 metros.
  - Conductor interno: AC 19 x 0,12.
  - Sección del conductor interno: 0,22 mm2.
  - Aislamiento: HDPE díametro 0,95 mm.
  - Número de conductores: 8 (4 pares).
  - Torsión conductor: Si
  - Cubierta exterior: PVC flexible color negro.
  - Dimensiones cubierta exterior: 6,5 mm.
  - Texto impreso en el cable: Procab CAT60 American Wire Gauge: 24 AWG.

- **Aplicaciones principales**
  - Compañia de alquiler de equipamiento audiovisual.
  - Para cableado de audio, video, ethernet, DMX, etc Instalaciones moviles y eventuales.
  - Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc.

- **Accesorios recomendados**
  - Cubierta Ethercon para conector RJ45 premontado: NE8MC Neutrik.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.